

**JCATT ファイルフォーマット仕様書**  
**決定論的乱数生成器 NIST SP800-90A**

**2018 年 8 月**

**独立行政法人情報処理推進機構**

## 目次

1	はじめに	3
2	決定論的乱数生成器 NIST SP800-90A	4
2.1	パラメータファイル (*.par) . . . . .	5
2.2	リクエストファイル (*.req) . . . . .	6
2.3	Facts ファイル (*.fax) . . . . .	8
2.4	レスポンスファイル (*.rsp) . . . . .	10
2.5	結果ファイル (*.out) . . . . .	12

# 1 はじめに

暗号アルゴリズム実装試験ツール (以下 JCATT と略記する) が使用する各種ファイルのフォーマット規則を記述する。JCATT が使用するファイルには次のようなものがある。

## ファイルの種類

- パラメータファイル (\*.par)  
試験項目の設定を記述する。JCATT を用いて作成する。
- リクエストファイル (\*.req)  
暗号モジュール開発ベンダに対する要求を記述する。JCATT を用いて作成する。
- Facts ファイル (\*.fax)  
テストベクタを記述する。JCATT を用いて作成する。
- レスポンスファイル (\*.rsp)  
ベンダからの回答を記述する。リクエストファイルおよび本稿で指定するファイルフォーマットに基づいてベンダが作成する。
- 結果ファイル (\*.out)  
試験結果を記述する。JCATT を用いて作成する。

これらのファイルの名前は、次の規則に従ってつけること。

## ファイル名の規則

- 拡張子は、上記 ( ) 内に指定したものを使用すること。
- 拡張子以外の名前は、試験対象実装ごとに同じ名称をつけること。  
リクエストファイル (\*.req) と Facts ファイル (\*.fax) の生成時には、リクエストファイル (\*.req) と Facts ファイル (\*.fax) に対してパラメータファイル (\*.par) と同じ名称を JCATT が自動的につける。  
試験実行時には、同じ名称のレスポンスファイル (\*.rsp) と Facts ファイル (\*.fax) に対して試験が行われる。また、試験実行時は、結果ファイル (\*.out) に対して、Facts ファイル (\*.fax) と同じ名称を JCATT が自動的につける。

ファイルフォーマット詳細は次章以降に記述する。各ファイルに共通の規則は次の通りである。

## 共通規則

- JCATT 互換ファイルフォーマットの選択時, [    ] で囲まれた“タグ”の次の行に値を記述する。
- CAVS 準互換ファイルフォーマットの選択時, < タグ > = < 値 > の形式で 1 行で記述する。
- ヘッダ部分については各行について [< タグ > = < 値 >] の形式で 1 行で記述する。
- レスポンスファイルにおいては、【出力】と記述したタグが、試験対象実装が出力するデータを記述する箇所である。
- 半角英数字を用いること。
- タグおよび値は大文字小文字の区別をするので、大文字小文字を含めて正確に記述すること。ただし、数値を 16 進数で記述する場合は、大文字小文字は区別しない。
- 一文字目が # (半角) で始まるコメント行を自由に書き込むことができる。
- 平文、暗号文、鍵などのデータの区切り文字は改行 (CR+LF または LF) とする。
- 平文、暗号文、署名、鍵などのデータは 16 進表記とする。
- ビット数、個数などの数値は 10 進表記とする。
- ACSII コードを使用すること。
- 各行には必ず改行を入れること (最後のデータと EOF との間にも改行を入れること)。

## 2 決定論的乱数生成器 NIST SP800-90A

NIST SP800-90A に記載された決定論的乱数生成器 Hash\_DRBG, HMAC\_DRBG, CTR\_DRBG with DF, CTR\_DRBG without DF の暗号アルゴリズム実装試験のためのファイルフォーマットを記述する。これらの決定論的乱数生成器に対するフォーマットは, Algorithm Name を除いて同じである。

Algorithm Name は, それぞれ下記の通り。

- Hash\_DRBG
- HMAC\_DRBG
- CTR\_DRBG use DF
- CTR\_DRBG no DF

試験方法の詳細は, 暗号アルゴリズム実装試験仕様書を参照のこと。

Hash\_DRBG を選択時, 暗号プリミティブ識別子は, 表1に記載された通りである。

表1 暗号プリミティブ識別子 (Hash\_DRBG 選択時)

暗号プリミティブ識別子	対応するハッシュ関数
SHA-1	SHA-1
SHA-224	SHA-224
SHA-256	SHA-256
SHA-384	SHA-384
SHA-512	SHA-512
SHA-512/224	SHA-512/224
SHA-512/256	SHA-512/256

HMAC\_DRBG を選択時, 暗号プリミティブ識別子は, 表2に記載された通りである。

表2 暗号プリミティブ識別子 (HMAC\_DRBG 選択時)

暗号プリミティブ識別子	対応するハッシュ関数
SHA-1	SHA-1
SHA-224	SHA-224
SHA-256	SHA-256
SHA-384	SHA-384
SHA-512	SHA-512
SHA-512/224	SHA-512/224
SHA-512/256	SHA-512/256

CTR\_DRBG with DF (CTR\_DRBG use DF) 又は CTR\_DRBG without DF (CTR\_DRBG no DF) を選択時, 暗号プリミティブ識別子は, 表3に記載された通りである。

表3 暗号プリミティブ識別子 (CTR\_DRBG use DF 又は CTR\_DRBG no DF 選択時)

暗号プリミティブ識別子	対応するブロック暗号
AES-128	AES-128
AES-192	AES-192
AES-256	AES-256

## 2.1 パラメータファイル (\*.par)

表4 決定論的乱数生成器 NIST SP800-90A パラメータファイル

機能	タグ	内容	表記
全機能試験	全体ヘッダ	AlgorithmName	(乱数生成器名)
		UnderlyingAlgorithm	暗号プリミティブ関数識別子
		SecurityStrength	セキュリティ強度
		WithReseedCapability	Reseed 機能の有無 (有:True, 無:False)
		PredictionResistance	Prediction resistance の有効化の有無 (有:True, 無:False)
		EntropyInputLen	<i>entropy_input</i> のビット長
		NonceLen	<i>nonce</i> のビット長
		PersonalizationStringMinLen	<i>personalization_string</i> のビット長・最小値
		PersonalizationStringMaxLen	<i>personalization_string</i> のビット長・最大値
		AdditionalInputMinLen	<i>additional_input</i> のビット長・最小値
		AdditionalInputMaxLen	<i>additional_input</i> のビット長・最大値
		RequestedNumberOfBits	1 回で生成する乱数のビット長
		NumberOfTrials	DRBG インスタンスを生成する回数

2.2 リクエストファイル (\*.req)

表5: NIST SP800-90A に記載された HMAC\_DRBG, Hash\_DRBG, 及び CTR\_DRBG

機能	分類	タグ	内容	暗号アルゴリズム実装試験仕様書—乱数生成器— 上の表記との対応	値の表記	例示
全機能試験	全体ヘッダ	AlgorithmName	乱数生成器名。次のいずれかを選択: HMAC_DRBG, Hash_DRBG, CTR_DRBG use df, CTR_DRBG no df		文字列	[AlgorithmName = HMAC_DRBG]
		UnderlyingAlgorithm	暗号プリミティブ識別子。HMAC_DRBG 又は Hash_DRBG の選択時、次のいずれかを選択: SHA-1, SHA-224, SHA-256, SHA-384, SHA-512, SHA-512/224, SHA-512/256。CTR_DRBG use df 又は CTR_DRBG no df の選択時、次のいずれかを選択: AES-128, AES-192, AES-256		文字列	[UnderlyingAlgorithm = SHA-256]
		SecurityStrength	セキュリティ強度	<i>strength</i>	10 進	[SecurityStrength = 256]
		WithReseedCapability	Reseed 機能の有無 (有:True, 無:False)		文字列	[WithReseedCapability = True]
		PredictionResistance	Prediction resistance の有効化の有無 (有:True, 無:False)		文字列	[PredictionResistance = True]
		EntropyInputLen	<i>entropy_input</i> のビット長		10 進表記	[EntropyInputLen = 512]
		NonceLen	<i>nonce</i> のビット長		10 進表記	[NonceLen = 128]
		PersonalizationStringMinLen	<i>personalization_string</i> のビット長の最小値		10 進表記	[PersonalizationStringMinLen = 0]
		PersonalizationStringMaxLen	<i>personalization_string</i> のビット長の最大値		10 進表記	[PersonalizationStringMaxLen = 2048]
		AdditionalInputMinLen	<i>additional_input</i> のビット長の最小値		10 進表記	[AdditionalInputMinLen = 0]
		AdditionalInputMaxLen	<i>additional_input</i> のビット長の最大値		10 進表記	[AdditionalInputMaxLen = 2048]
		RequestedNumberOfBits	<i>returned_bits</i> のビット長	<i>requested_number_of_bits</i>	10 進表記	[RequestedNumberOfBits = 512]
		NumberOfTrials	DRBG インスタンスを生成する回数	<i>number_of_trials</i>	10 進表記	[NumberOfTrials = 100]
	試験 1 ヘッダ 試験 1 *1	〈UnderlyingAlgorithm の値〉	共通ヘッダ UnderlyingAlgorithm の値 (CTR_DRBG の選択時、導出関数の有の場合 “ use df” を、無の場合 “ no df” を付加)		文字列	[HMAC-SHA-512/224]
		PredictionResistance	PredictionResistance を有効にする場合 True, 無効にする場合 False		文字列	[PredictionResistance = True]
		EntropyInputLen	<i>entropy_input</i> のビット長		10 進表記	[EntropyInputLen = 512]
		NonceLen	<i>nonce</i> のビット長		10 進表記	[NonceLen = 128]
		PersonalizationStringLen	<i>personalization_string</i> のビット長		10 進表記	[PersonalizationStringLen = 2048]
		AdditionalInputLen	<i>additional_input</i> のビット長		10 進表記	[AdditionalInputLen = 2048]
		COUNT	0 以上 <b>NumberOfTrials</b> 未満の整数	<i>i</i>	10 進表記	COUNT = 0
		EntropyInput	Instantiate 関数の入力となるビット列	<i>i</i> = 〈COUNT の値〉に対応する <i>entropy_input<sub>i</sub></i>	16 進表記	EntropyInput = 0102 ... 3f40
		Nonce	Instantiate 関数の入力となるビット列	<i>i</i> = 〈COUNT の値〉に対応する <i>nonce<sub>i</sub></i>	16 進表記	Nonce = 0102 ... 0f10
		PersonalizationString	Instantiate 関数の入力となるビット列	<i>i</i> = 〈COUNT の値〉に対応する <i>personalization_string<sub>i</sub></i>	16 進表記	PersonalizationString = 0102 ... ff00
		AdditionalInput	Generate 関数の入力となるビット列	<i>i</i> = 〈COUNT の値〉, <i>j</i> = 0 に対応する <i>additional_input<sub>i,j</sub></i>	16 進表記	AdditionalInput = 0102 ... ff00
		EntropyInputPR	Generate 関数の入力となるビット列	<i>i</i> = 〈COUNT の値〉, <i>j</i> = 0 に対応する <i>entropy_input_PR<sub>i,j</sub></i>	16 進表記	EntropyInputPR = 0102 ... 3f40
		AdditionalInputPR	Generate 関数の入力となるビット列	<i>i</i> = 〈COUNT の値〉, <i>j</i> = 1 に対応する <i>additional_input<sub>i,j</sub></i>	16 進表記	AdditionalInput = 0102 ... ff00
		EntropyInputPR	Generate 関数の入力となるビット列	<i>i</i> = 〈COUNT の値〉, <i>j</i> = 1 に対応する <i>entropy_input_PR<sub>i,j</sub></i>	16 進表記	EntropyInputPR = 0102 ... 3f40
		ReturnedBits	Generate 関数の出力であるビット列	<i>i</i> = 〈COUNT の値〉, <i>j</i> = 1 に対応する <i>pseudorandom_bits<sub>i,j</sub></i>	16 進表記	ReturnedBits = ?
	試験 2 ヘッダ 試験 2 *1	〈UnderlyingAlgorithm の値〉	共通ヘッダ UnderlyingAlgorithm の値 (CTR_DRBG の選択時、導出関数の有の場合 “ use df” を、無の場合 “ no df” を付加)		文字列	[HMAC-SHA-512/224]
		PredictionResistance	PredictionResistance を有効にする場合 True, 無効にする場合 False		文字列	[PredictionResistance = False]
		EntropyInputLen	<i>entropy_input</i> のビット長		10 進表記	[EntropyInputLen = 512]
		NonceLen	<i>nonce</i> のビット長		10 進表記	[NonceLen = 128]
		PersonalizationStringLen	<i>personalization_string</i> のビット長		10 進表記	[PersonalizationStringLen = 2048]
		AdditionalInputLen	<i>additional_input</i> のビット長		10 進表記	[AdditionalInputLen = 2048]
		COUNT	0 以上 <b>NumberOfTrials</b> 未満の整数	<i>i</i>	10 進表記	COUNT = 0
		EntropyInput	Instantiate 関数の入力となるビット列	<i>i</i> = 〈COUNT の値〉に対応する <i>entropy_input<sub>i</sub></i>	16 進表記	EntropyInput = 0102 ... 3f40
		Nonce	Instantiate 関数の入力となるビット列	<i>i</i> = 〈COUNT の値〉に対応する <i>nonce<sub>i</sub></i>	16 進表記	Nonce = 0102 ... 0f10
		PersonalizationString	Instantiate 関数の入力となるビット列	<i>i</i> = 〈COUNT の値〉に対応する <i>personalization_string<sub>i</sub></i>	16 進表記	PersonalizationString = 0102 ... ff00
		EntropyInputReseed	Reseed 関数の入力となるビット列	<i>i</i> = 〈COUNT の値〉, <i>j</i> = 0 に対応する <i>entropy_input_on_reseed<sub>i,j</sub></i>	16 進表記	EntropyInputReseed = 0102 ... 3f40
		AdditionalInputReseed	Reseed 関数の入力となるビット列	<i>i</i> = 〈COUNT の値〉, <i>j</i> = 0 に対応する <i>additional_input_on_reseed<sub>i,j</sub></i>	16 進表記	AdditionalInputReseed = 0102 ... ff00
		AdditionalInput	Generate 関数の入力となるビット列	<i>i</i> = 〈COUNT の値〉, <i>j</i> = 1 に対応する <i>additional_input<sub>i,j</sub></i>	16 進表記	AdditionalInput = 0102 ... ff00
		AdditionalInput	Generate 関数の入力となるビット列	<i>i</i> = 〈COUNT の値〉, <i>j</i> = 2 に対応する <i>additional_input<sub>i,j</sub></i>	16 進表記	AdditionalInput = 0102 ... ff00
		ReturnedBits	Generate 関数の出力であるビット列	<i>i</i> = 〈COUNT の値〉, <i>j</i> = 2 に対応する <i>pseudorandom_bits<sub>i,j</sub></i>	16 進表記	ReturnedBits = ?
	試験 3 ヘッダ 試験 3 *1	〈UnderlyingAlgorithm の値〉	共通ヘッダ UnderlyingAlgorithm の値 (CTR_DRBG の選択時、導出関数の有の場合 “ use df” を、無の場合 “ no df” を付加)		文字列	[HMAC-SHA-512/224]
		PredictionResistance	PredictionResistance を有効にする場合 True, 無効にする場合 False		文字列	[PredictionResistance = False]
		EntropyInputLen	<i>entropy_input</i> のビット長		10 進表記	[EntropyInputLen = 512]
		NonceLen	<i>nonce</i> のビット長		10 進表記	[NonceLen = 128]
		PersonalizationStringLen	<i>personalization_string</i> のビット長		10 進表記	[PersonalizationStringLen = 2048]
		AdditionalInputLen	<i>additional_input</i> のビット長		10 進表記	[AdditionalInputLen = 2048]
		COUNT	0 以上 <b>NumberOfTrials</b> 未満の整数	<i>i</i>	10 進表記	COUNT = 0
		EntropyInput	Instantiate 関数の入力となるビット列	<i>i</i> = 〈COUNT の値〉に対応する <i>entropy_input<sub>i</sub></i>	16 進表記	EntropyInput = 0102 ... 3f40
		Nonce	Instantiate 関数の入力となるビット列	<i>i</i> = 〈COUNT の値〉に対応する <i>nonce<sub>i</sub></i>	16 進表記	Nonce = 0102 ... 0f10
		PersonalizationString	Instantiate 関数の入力となるビット列	<i>i</i> = 〈COUNT の値〉に対応する <i>personalization_string<sub>i</sub></i>	16 進表記	PersonalizationString = 0102 ... ff00
		AdditionalInput	Generate 関数の入力となるビット列	<i>i</i> = 〈COUNT の値〉, <i>j</i> = 0 に対応する <i>additional_input<sub>i,j</sub></i>	16 進表記	AdditionalInput = 0102 ... ff00
		AdditionalInput	Generate 関数の入力となるビット列	<i>i</i> = 〈COUNT の値〉, <i>j</i> = 1 に対応する <i>additional_input<sub>i,j</sub></i>	16 進表記	AdditionalInput = 0102 ... ff00
		ReturnedBits	Generate 関数の出力であるビット列	<i>i</i> = 〈COUNT の値〉, <i>j</i> = 1 に対応する <i>pseudorandom_bits<sub>i,j</sub></i>	16 進表記	ReturnedBits = ?
	試験 3 本体 *4	COUNT	0 以上 <b>NumberOfTrials</b> 未満の整数	<i>i</i>	10 進表記	COUNT = 0
		EntropyInput	Instantiate 関数の入力となるビット列	<i>i</i> = 〈COUNT の値〉に対応する <i>entropy_input<sub>i</sub></i>	16 進表記	EntropyInput = 0102 ... 3f40
		Nonce	Instantiate 関数の入力となるビット列	<i>i</i> = 〈COUNT の値〉に対応する <i>nonce<sub>i</sub></i>	16 進表記	Nonce = 0102 ... 0f10
		PersonalizationString	Instantiate 関数の入力となるビット列	<i>i</i> = 〈COUNT の値〉に対応する <i>personalization_string<sub>i</sub></i>	16 進表記	PersonalizationString = 0102 ... ff00
		AdditionalInput	Generate 関数の入力となるビット列	<i>i</i> = 〈COUNT の値〉, <i>j</i> = 0 に対応する <i>additional_input<sub>i,j</sub></i>	16 進表記	AdditionalInput = 0102 ... ff00
		AdditionalInput	Generate 関数の入力となるビット列	<i>i</i> = 〈COUNT の値〉, <i>j</i> = 1 に対応する <i>additional_input<sub>i,j</sub></i>	16 進表記	AdditionalInput = 0102 ... ff00
		ReturnedBits	Generate 関数の出力であるビット列	<i>i</i> = 〈COUNT の値〉, <i>j</i> = 1 に対応する <i>pseudorandom_bits<sub>i,j</sub></i>	16 進表記	ReturnedBits = ?

\*1 WithReseedCapability 及び PredictionResistance の値の組みあわせに対応して、試験 1、試験 2、又は試験 3 のいずれか 1 つが選択される。その上で、PersonalizationStringMinLen, PersonalizationStringMaxLen, AdditionalInputMinLen 及び AdditionalInputMaxLen の値の組みあわせに対応して、1~4 回、選択された試験 1、試験 2、又は試験 3 を記述する。

\*2 NumberOfTrials 個の各データの組を以下のように記述する。

COUNT = 0	# <i>i</i> = 0 のデータの組について記述する。
EntropyInput = 0102 ... 3f40	# <i>i</i> = 0 に対応する <i>entropy_input<sub>i</sub></i> を記述する。
Nonce = 0102 ... 0f10	# <i>i</i> = 0 に対応する <i>nonce<sub>i</sub></i> を記述する。
PersonalizationString = 0102 ... ff00	# <i>i</i> = 0 に対応する <i>personalization_string<sub>i</sub></i> を記述する。
AdditionalInput = 0102 ... ff00	# <i>i</i> = 0, <i>j</i> = 0 に対応する <i>additional_input<sub>i,j</sub></i> を記述する。
EntropyInputPR = 0102 ... 3f40	# <i>i</i> = 0, <i>j</i> = 0 に対応する <i>entropy_input_PR<sub>i,j</sub></i> を記述する。
AdditionalInput = 0102 ... ff00	# <i>i</i> = 0, <i>j</i> = 1 に対応する <i>additional_input<sub>i,j</sub></i> を記述する。
EntropyInputPR = 0102 ... 3f40	# <i>i</i> = 0, <i>j</i> = 1 に対応する <i>entropy_input_PR<sub>i,j</sub></i> を記述する。
ReturnedBits = ?	# <i>i</i> = 0, <i>j</i> = 1 に対応する <i>pseudorandom_bits<sub>i,j</sub></i> のプレースホルダ。
COUNT = 1	# <i>i</i> = 1 のデータの組について記述する。
EntropyInput = 0102 ... 3f40	# <i>i</i> = 1 に対応する <i>entropy_input<sub>i</sub></i> を記述する。
Nonce = 0102 ... 0f10	# <i>i</i> = 1 に対応する <i>nonce<sub>i</sub></i> を記述する。
PersonalizationString = 0102 ... ff00	# <i>i</i> = 1 に対応する <i>personalization_string<sub>i</sub></i> を記述する。
AdditionalInput = 0102 ... ff00	# <i>i</i> = 1, <i>j</i> = 0 に対応する <i>additional_input<sub>i,j</sub></i> を記述する。
EntropyInputPR = 0102 ... 3f40	# <i>i</i> = 1, <i>j</i> = 0 に対応する <i>entropy_input_PR<sub>i,j</sub></i> を記述する。
AdditionalInput = 0102 ... ff00	# <i>i</i> = 1, <i>j</i> = 1 に対応する <i>additional_input<sub>i,j</sub></i> を記述する。
EntropyInputPR = 0102 ... 3f40	# <i>i</i> = 1, <i>j</i> = 1 に対応する <i>entropy_input_PR<sub>i,j</sub></i> を記述する。
ReturnedBits = ?	# <i>i</i> = 1, <i>j</i> = 1 に対応する <i>pseudorandom_bits<sub>i,j</sub></i> のプレースホルダ。
COUNT = 〈 NumberOfTrials −1〉	# <i>i</i> = 〈 NumberOfTrials −1〉のデータの組について記述する。
EntropyInput = 0102 ... 3f40	# <i>i</i> = 〈 NumberOfTrials −1〉に対応する <i>entropy_input<sub>i</sub></i> を記述する。
Nonce = 0102 ... 0f10	# <i>i</i> = 〈 NumberOfTrials −1〉に対応する <i>nonce<sub>i</sub></i> を記述する。
PersonalizationString = 0102 ... ff00	# <i>i</i> = 〈 NumberOfTrials −1〉に対応する <i>personalization_string<sub>i</sub></i> を記述する。
AdditionalInput = 0102 ... ff00	# <i>i</i> = 〈 NumberOfTrials −1〉, <i>j</i> = 0 に対応する <i>additional_input<sub>i,j</sub></i> を記述する。
EntropyInputPR = 0102 ... 3f40	# <i>i</i> = 〈 NumberOfTrials −1〉, <i>j</i> = 0 に対応する <i>entropy_input_PR<sub>i,j</sub></i> を記述する。
AdditionalInput = 0102 ... ff00	# <i>i</i> = 〈 NumberOfTrials −1〉, <i>j</i> = 1 に対応する <i>additional_input<sub>i,j</sub></i> を記述する。
EntropyInputPR = 0102 ... 3f40	# <i>i</i> = 〈 NumberOfTrials −1〉, <i>j</i> = 1 に対応する <i>entropy_input_PR<sub>i,j</sub></i> を記述する。
ReturnedBits = ?	# <i>i</i> = 〈 NumberOfTrials −1〉, <i>j</i> = 1 に対応する <i>pseudorandom_bits<sub>i,j</sub></i> のプレースホルダ。

\*3 NumberOfTrials 個の各データの組を以下のように記述する。

```
COUNT = 0                                     # i = 0 のデータの組について記述する。
EntropyInput = 0102 ... 3f40                 # i = 0 に対応する entropy_inputi を記述する。
Nonce = 0102 ... 0f10                        # i = 0 に対応する noncei を記述する。
PersonalizationString = 0102 ... ff00        # i = 0 に対応する personalization_stringi を記述する。
EntropyInputReseed = 0102 ... 3f40           # i = 0, j = 0 に対応する entropy_input_on_reseedi,j を記述する。
AdditionalInputReseed = 0102 ... ff00        # i = 0, j = 0 に対応する additional_input_on_reseedi,j を記述する。
AdditionalInput = 0102 ... ff00              # i = 0, j = 1 に対応する additional_inputi,j を記述する。
AdditionalInput = 0102 ... ff00              # i = 0, j = 2 に対応する additional_inputi,j を記述する。
ReturnedBits = ?                             # i = 0, j = 2 に対応する pseudorandom_bitsi,j のプレースホルダ。

COUNT = 1                                   # i = 1 のデータの組について記述する。
EntropyInput = 0102 ... 3f40                 # i = 1 に対応する entropy_inputi を記述する。
Nonce = 0102 ... 0f10                        # i = 1 に対応する noncei を記述する。
PersonalizationString = 0102 ... ff00        # i = 1 に対応する personalization_stringi を記述する。
EntropyInputReseed = 0102 ... 3f40           # i = 1, j = 0 に対応する entropy_input_on_reseedi,j を記述する。
AdditionalInputReseed = 0102 ... ff00        # i = 1, j = 0 に対応する additional_input_on_reseedi,j を記述する。
AdditionalInput = 0102 ... ff00              # i = 1, j = 1 に対応する additional_inputi,j を記述する。
AdditionalInput = 0102 ... ff00              # i = 1, j = 2 に対応する additional_inputi,j を記述する。
ReturnedBits = ?                             # i = 1, j = 2 に対応する pseudorandom_bitsi,j のプレースホルダ。

:
:
COUNT = < NumberOfTrials -1>                # i = < NumberOfTrials -1> のデータの組について記述する。
EntropyInput = 0102 ... 3f40                 # i = < NumberOfTrials -1> に対応する entropy_inputi を記述する。
Nonce = 0102 ... 0f10                        # i = < NumberOfTrials -1> に対応する noncei を記述する。
PersonalizationString = 0102 ... ff00        # i = < NumberOfTrials -1> に対応する personalization_stringi を記述する。
EntropyInputReseed = 0102 ... 3f40           # i = < NumberOfTrials -1>, j = 0 に対応する entropy_input_on_reseedi,j を記述する。
AdditionalInputReseed = 0102 ... ff00        # i = < NumberOfTrials -1>, j = 0 に対応する additional_input_on_reseedi,j を記述する。
AdditionalInput = 0102 ... ff00              # i = < NumberOfTrials -1>, j = 1 に対応する additional_inputi,j を記述する。
AdditionalInput = 0102 ... ff00              # i = < NumberOfTrials -1>, j = 2 に対応する additional_inputi,j を記述する。
ReturnedBits = ?                             # i = < NumberOfTrials -1>, j = 2 に対応する pseudorandom_bitsi,j のプレースホルダ。
```

\*4 NumberOfTrials 個の各データの組を以下のように記述する。

```
COUNT = 0                                     # i = 0 のデータの組について記述する。
EntropyInput = 0102 ... 3f40                 # i = 0 に対応する entropy_inputi を記述する。
Nonce = 0102 ... 0f10                        # i = 0 に対応する noncei を記述する。
PersonalizationString = 0102 ... ff00        # i = 0 に対応する personalization_stringi を記述する。
AdditionalInput = 0102 ... ff00              # i = 0, j = 0 に対応する additional_inputi,j を記述する。
AdditionalInput = 0102 ... ff00              # i = 0, j = 1 に対応する additional_inputi,j を記述する。
ReturnedBits = ?                             # i = 0, j = 1 に対応する pseudorandom_bitsi,j のプレースホルダ。

COUNT = 1                                   # i = 1 のデータの組について記述する。
EntropyInput = 0102 ... 3f40                 # i = 1 に対応する entropy_inputi を記述する。
Nonce = 0102 ... 0f10                        # i = 1 に対応する noncei を記述する。
PersonalizationString = 0102 ... ff00        # i = 1 に対応する personalization_stringi を記述する。
AdditionalInput = 0102 ... ff00              # i = 1, j = 0 に対応する additional_inputi,j を記述する。
AdditionalInput = 0102 ... ff00              # i = 1, j = 1 に対応する additional_inputi,j を記述する。
ReturnedBits = ?                             # i = 1, j = 1 に対応する pseudorandom_bitsi,j のプレースホルダ。

:
:
COUNT = < NumberOfTrials -1>                # i = < NumberOfTrials -1> のデータの組について記述する。
EntropyInput = 0102 ... 3f40                 # i = < NumberOfTrials -1> に対応する entropy_inputi を記述する。
Nonce = 0102 ... 0f10                        # i = < NumberOfTrials -1> に対応する noncei を記述する。
PersonalizationString = 0102 ... ff00        # i = < NumberOfTrials -1> に対応する personalization_stringi を記述する。
AdditionalInput = 0102 ... ff00              # i = < NumberOfTrials -1>, j = 0 に対応する additional_inputi,j を記述する。
AdditionalInput = 0102 ... ff00              # i = < NumberOfTrials -1>, j = 1 に対応する additional_inputi,j を記述する。
ReturnedBits = ?                             # i = < NumberOfTrials -1>, j = 1 に対応する pseudorandom_bitsi,j のプレースホルダ。
```



2.3 Facts ファイル (\*.fax)

表6: NIST SP800-90A に記載された HMAC\_DRBG, Hash\_DRBG, 及び CTR\_DRBG

機能	分類	タグ	内容	暗号アルゴリズム実装試験仕様書—乱数生成器— 上の表記との対応	値の表記	例示
全機能試験	全体ヘッダ	AlgorithmName	乱数生成器名。次のいずれかを選択: HMAC_DRBG, Hash_DRBG, CTR_DRBG use df, CTR_DRBG no df		文字列	[AlgorithmName = HMAC_DRBG]
		UnderlyingAlgorithm	暗号プリミティブ識別子。HMAC_DRBG 又は Hash_DRBG の選択時、次のいずれかを選択: SHA-1, SHA-224, SHA-256, SHA-384, SHA-512, SHA-512/224, SHA-512/256。CTR_DRBG use df 又は CTR_DRBG no df の選択時、次のいずれかを選択: AES-128, AES-192, AES-256		文字列	[UnderlyingAlgorithm = SHA-256]
		SecurityStrength	セキュリティ強度	<i>strength</i>	10 進	[SecurityStrength = 256]
		WithReseedCapability	Reseed 機能の有無 (有:True, 無:False)		文字列	[WithReseedCapability = True]
		PredictionResistance	Prediction resistance の有効化の有無 (有:True, 無:False)		文字列	[PredictionResistance = True]
		EntropyInputLen	<i>entropy_input</i> のビット長		10 進表記	[EntropyInputLen = 512]
		NonceLen	<i>nonce</i> のビット長		10 進表記	[NonceLen = 128]
		PersonalizationStringMinLen	<i>personalization_string</i> のビット長の最小値		10 進表記	[PersonalizationStringMinLen = 0]
		PersonalizationStringMaxLen	<i>personalization_string</i> のビット長の最大値		10 進表記	[PersonalizationStringMaxLen = 2048]
		AdditionalInputMinLen	<i>additional_input</i> のビット長の最小値		10 進表記	[AdditionalInputMinLen = 0]
		AdditionalInputMaxLen	<i>additional_input</i> のビット長の最大値		10 進表記	[AdditionalInputMaxLen = 2048]
		RequestedNumberOfBits	<i>returned_bits</i> のビット長	<i>requested_number_of_bits</i>	10 進表記	[RequestedNumberOfBits = 512]
		NumberOfTrials	DRBG インスタンスを生成する回数	<i>number_of_trials</i>	10 進表記	[NumberOfTrials = 100]
	試験1 試験1ヘッダ 試験1本体*2	〈UnderlyingAlgorithm の値〉	共通ヘッダ UnderlyingAlgorithm の値 (CTR_DRBG の選択時、導出関数の有の場合 “ use df ” を、無の場合 “ no df ” を付加)		文字列	[HMAC-SHA-512/224]
		PredictionResistance	PredictionResistance を有効にする場合 True, 無効にする場合 False		文字列	[PredictionResistance = True]
		EntropyInputLen	<i>entropy_input</i> のビット長		10 進表記	[EntropyInputLen = 512]
		NonceLen	<i>nonce</i> のビット長		10 進表記	[NonceLen = 128]
		PersonalizationStringLen	<i>personalization_string</i> のビット長		10 進表記	[PersonalizationStringLen = 2048]
		AdditionalInputLen	<i>additional_input</i> のビット長		10 進表記	[AdditionalInputLen = 2048]
		COUNT	0 以上 <b>NumberOfTrials</b> 未満の整数	<i>i</i>	10 進表記	COUNT = 0
		EntropyInput	Instantiate 関数の入力となるビット列	<i>i</i> = 〈COUNT の値〉に対応する <i>entropy_input<sub>i</sub></i>	16 進表記	EntropyInput = 0102 ... 3f40
		Nonce	Instantiate 関数の入力となるビット列	<i>i</i> = 〈COUNT の値〉に対応する <i>nonce<sub>i</sub></i>	16 進表記	Nonce = 0102 ... 0f10
		PersonalizationString	Instantiate 関数の入力となるビット列	<i>i</i> = 〈COUNT の値〉に対応する <i>personalization_string<sub>i</sub></i>	16 進表記	PersonalizationString = 0102 ... ff00
		AdditionalInput	Generate 関数の入力となるビット列	<i>i</i> = 〈COUNT の値〉, <i>j</i> = 0 に対応する <i>additional_input<sub>i,j</sub></i>	16 進表記	AdditionalInput = 0102 ... ff00
		EntropyInputPR	Generate 関数の入力となるビット列	<i>i</i> = 〈COUNT の値〉, <i>j</i> = 0 に対応する <i>entropy_input_PR<sub>i,j</sub></i>	16 進表記	EntropyInputPR = 0102 ... 3f40
		AdditionalInputPR	Generate 関数の入力となるビット列	<i>i</i> = 〈COUNT の値〉, <i>j</i> = 1 に対応する <i>additional_input<sub>i,j</sub></i>	16 進表記	AdditionalInput = 0102 ... ff00
		EntropyInputPR	Generate 関数の入力となるビット列	<i>i</i> = 〈COUNT の値〉, <i>j</i> = 1 に対応する <i>entropy_input_PR<sub>i,j</sub></i>	16 進表記	EntropyInputPR = 0102 ... 3f40
	試験2 試験2ヘッダ 試験2本体*3	ReturnedBits	Generate 関数の出力であるビット列	<i>i</i> = 〈COUNT の値〉, <i>j</i> = 1 に対応する <i>pseudorandom_bits<sub>i,j</sub></i>	16 進表記	ReturnedBits = 3afb ... d291
		〈UnderlyingAlgorithm の値〉	共通ヘッダ UnderlyingAlgorithm の値 (CTR_DRBG の選択時、導出関数の有の場合 “ use df ” を、無の場合 “ no df ” を付加)		文字列	[HMAC-SHA-512/224]
		PredictionResistance	PredictionResistance を有効にする場合 True, 無効にする場合 False		文字列	[PredictionResistance = False]
		EntropyInputLen	<i>entropy_input</i> のビット長		10 進表記	[EntropyInputLen = 512]
		NonceLen	<i>nonce</i> のビット長		10 進表記	[NonceLen = 128]
		PersonalizationStringLen	<i>personalization_string</i> のビット長		10 進表記	[PersonalizationStringLen = 2048]
		AdditionalInputLen	<i>additional_input</i> のビット長		10 進表記	[AdditionalInputLen = 2048]
		COUNT	0 以上 <b>NumberOfTrials</b> 未満の整数	<i>i</i>	10 進表記	COUNT = 0
		EntropyInput	Instantiate 関数の入力となるビット列	<i>i</i> = 〈COUNT の値〉に対応する <i>entropy_input<sub>i</sub></i>	16 進表記	EntropyInput = 0102 ... 3f40
		Nonce	Instantiate 関数の入力となるビット列	<i>i</i> = 〈COUNT の値〉に対応する <i>nonce<sub>i</sub></i>	16 進表記	Nonce = 0102 ... 0f10
		PersonalizationString	Instantiate 関数の入力となるビット列	<i>i</i> = 〈COUNT の値〉に対応する <i>personalization_string<sub>i</sub></i>	16 進表記	PersonalizationString = 0102 ... ff00
		EntropyInputReseed	Reseed 関数の入力となるビット列	<i>i</i> = 〈COUNT の値〉, <i>j</i> = 0 に対応する <i>entropy_input_on_reseed<sub>i,j</sub></i>	16 進表記	EntropyInputReseed = 0102 ... 3f40
		AdditionalInputReseed	Reseed 関数の入力となるビット列	<i>i</i> = 〈COUNT の値〉, <i>j</i> = 0 に対応する <i>additional_input_on_reseed<sub>i,j</sub></i>	16 進表記	AdditionalInputReseed = 0102 ... ff00
		AdditionalInput	Generate 関数の入力となるビット列	<i>i</i> = 〈COUNT の値〉, <i>j</i> = 1 に対応する <i>additional_input<sub>i,j</sub></i>	16 進表記	AdditionalInput = 0102 ... ff00
		AdditionalInput	Generate 関数の入力となるビット列	<i>i</i> = 〈COUNT の値〉, <i>j</i> = 2 に対応する <i>additional_input<sub>i,j</sub></i>	16 進表記	AdditionalInput = 0102 ... ff00
	試験3 試験3ヘッダ 試験3本体*4	ReturnedBits	Generate 関数の出力であるビット列	<i>i</i> = 〈COUNT の値〉, <i>j</i> = 2 に対応する <i>pseudorandom_bits<sub>i,j</sub></i>	16 進表記	ReturnedBits = 3afb ... d291
		〈UnderlyingAlgorithm の値〉	共通ヘッダ UnderlyingAlgorithm の値 (CTR_DRBG の選択時、導出関数の有の場合 “ use df ” を、無の場合 “ no df ” を付加)		文字列	[HMAC-SHA-512/224]
		PredictionResistance	PredictionResistance を有効にする場合 True, 無効にする場合 False		文字列	[PredictionResistance = False]
		EntropyInputLen	<i>entropy_input</i> のビット長		10 進表記	[EntropyInputLen = 512]
		NonceLen	<i>nonce</i> のビット長		10 進表記	[NonceLen = 128]
		PersonalizationStringLen	<i>personalization_string</i> のビット長		10 進表記	[PersonalizationStringLen = 2048]
		AdditionalInputLen	<i>additional_input</i> のビット長		10 進表記	[AdditionalInputLen = 2048]
		COUNT	0 以上 <b>NumberOfTrials</b> 未満の整数	<i>i</i>	10 進表記	COUNT = 0
		EntropyInput	Instantiate 関数の入力となるビット列	<i>i</i> = 〈COUNT の値〉に対応する <i>entropy_input<sub>i</sub></i>	16 進表記	EntropyInput = 0102 ... 3f40
		Nonce	Instantiate 関数の入力となるビット列	<i>i</i> = 〈COUNT の値〉に対応する <i>nonce<sub>i</sub></i>	16 進表記	Nonce = 0102 ... 0f10
		PersonalizationString	Instantiate 関数の入力となるビット列	<i>i</i> = 〈COUNT の値〉に対応する <i>personalization_string<sub>i</sub></i>	16 進表記	PersonalizationString = 0102 ... ff00
		AdditionalInput	Generate 関数の入力となるビット列	<i>i</i> = 〈COUNT の値〉, <i>j</i> = 0 に対応する <i>additional_input<sub>i,j</sub></i>	16 進表記	AdditionalInput = 0102 ... ff00
		AdditionalInput	Generate 関数の入力となるビット列	<i>i</i> = 〈COUNT の値〉, <i>j</i> = 1 に対応する <i>additional_input<sub>i,j</sub></i>	16 進表記	AdditionalInput = 0102 ... ff00
		ReturnedBits	Generate 関数の出力であるビット列	<i>i</i> = 〈COUNT の値〉, <i>j</i> = 1 に対応する <i>pseudorandom_bits<sub>i,j</sub></i>	16 進表記	ReturnedBits = 3afb ... d291

\*1 WithReseedCapability 及び PredictionResistance の値の組みあわせに対応して、試験 1, 試験 2, 又は試験 3 のいずれか 1 つが選択される。その上で、PersonalizationStringMinLen, PersonalizationStringMaxLen, AdditionalInputMinLen 及び AdditionalInputMaxLen の値の組みあわせに対応して、1~4 回、選択された試験 1, 試験 2, 又は試験 3 を記述する。

\*2 NumberOfTrials 個の各データの組を以下のように記述する。

COUNT = 0	# <i>i</i> = 0 のデータの組について記述する。
EntropyInput = 0102 ... 3f40	# <i>i</i> = 0 に対応する <i>entropy_input<sub>i</sub></i> を記述する。
Nonce = 0102 ... 0f10	# <i>i</i> = 0 に対応する <i>nonce<sub>i</sub></i> を記述する。
PersonalizationString = 0102 ... ff00	# <i>i</i> = 0 に対応する <i>personalization_string<sub>i</sub></i> を記述する。
AdditionalInput = 0102 ... ff00	# <i>i</i> = 0, <i>j</i> = 0 に対応する <i>additional_input<sub>i,j</sub></i> を記述する。
EntropyInputPR = 0102 ... 3f40	# <i>i</i> = 0, <i>j</i> = 0 に対応する <i>entropy_input_PR<sub>i,j</sub></i> を記述する。
AdditionalInput = 0102 ... ff00	# <i>i</i> = 0, <i>j</i> = 1 に対応する <i>additional_input<sub>i,j</sub></i> を記述する。
EntropyInputPR = 0102 ... 3f40	# <i>i</i> = 0, <i>j</i> = 1 に対応する <i>entropy_input_PR<sub>i,j</sub></i> を記述する。
ReturnedBits = 3afb ... d291	# <i>i</i> = 0, <i>j</i> = 1 に対応する <i>pseudorandom_bits<sub>i,j</sub></i> の期待値を記述する。
COUNT = 1	# <i>i</i> = 1 のデータの組について記述する。
EntropyInput = 0102 ... 3f40	# <i>i</i> = 1 に対応する <i>entropy_input<sub>i</sub></i> を記述する。
Nonce = 0102 ... 0f10	# <i>i</i> = 1 に対応する <i>nonce<sub>i</sub></i> を記述する。
PersonalizationString = 0102 ... ff00	# <i>i</i> = 1 に対応する <i>personalization_string<sub>i</sub></i> を記述する。
AdditionalInput = 0102 ... ff00	# <i>i</i> = 1, <i>j</i> = 0 に対応する <i>additional_input<sub>i,j</sub></i> を記述する。
EntropyInputPR = 0102 ... 3f40	# <i>i</i> = 1, <i>j</i> = 0 に対応する <i>entropy_input_PR<sub>i,j</sub></i> を記述する。
AdditionalInput = 0102 ... ff00	# <i>i</i> = 1, <i>j</i> = 1 に対応する <i>additional_input<sub>i,j</sub></i> を記述する。
EntropyInputPR = 0102 ... 3f40	# <i>i</i> = 1, <i>j</i> = 1 に対応する <i>entropy_input_PR<sub>i,j</sub></i> を記述する。
ReturnedBits = 3afb ... d291	# <i>i</i> = 1, <i>j</i> = 1 に対応する <i>pseudorandom_bits<sub>i,j</sub></i> の期待値を記述する。
COUNT = 〈 NumberOfTrials −1〉	# <i>i</i> = 〈 NumberOfTrials −1〉のデータの組について記述する。
EntropyInput = 0102 ... 3f40	# <i>i</i> = 〈 NumberOfTrials −1〉に対応する <i>entropy_input<sub>i</sub></i> を記述する。
Nonce = 0102 ... 0f10	# <i>i</i> = 〈 NumberOfTrials −1〉に対応する <i>nonce<sub>i</sub></i> を記述する。
PersonalizationString = 0102 ... ff00	# <i>i</i> = 〈 NumberOfTrials −1〉に対応する <i>personalization_string<sub>i</sub></i> を記述する。
AdditionalInput = 0102 ... ff00	# <i>i</i> = 〈 NumberOfTrials −1〉, <i>j</i> = 0 に対応する <i>additional_input<sub>i,j</sub></i> を記述する。
EntropyInputPR = 0102 ... 3f40	# <i>i</i> = 〈 NumberOfTrials −1〉, <i>j</i> = 0 に対応する <i>entropy_input_PR<sub>i,j</sub></i> を記述する。
AdditionalInput = 0102 ... ff00	# <i>i</i> = 〈 NumberOfTrials −1〉, <i>j</i> = 1 に対応する <i>additional_input<sub>i,j</sub></i> を記述する。
EntropyInputPR = 0102 ... 3f40	# <i>i</i> = 〈 NumberOfTrials −1〉, <i>j</i> = 1 に対応する <i>entropy_input_PR<sub>i,j</sub></i> を記述する。
ReturnedBits = 3afb ... d291	# <i>i</i> = 〈 NumberOfTrials −1〉, <i>j</i> = 1 に対応する <i>pseudorandom_bits<sub>i,j</sub></i> の期待値を記述する。



\*3 NumberOfTrials 個の各データの組を以下のように記述する。

```
COUNT = 0                                     # i = 0 のデータの組について記述する。
EntropyInput = 0102 ... 3f40                 # i = 0 に対応する entropy_inputi を記述する。
Nonce = 0102 ... 0f10                        # i = 0 に対応する noncei を記述する。
PersonalizationString = 0102 ... ff00        # i = 0 に対応する personalization_stringi を記述する。
EntropyInputReseed = 0102 ... 3f40           # i = 0, j = 0 に対応する entropy_input_on_reseedi,j を記述する。
AdditionalInputReseed = 0102 ... ff00        # i = 0, j = 0 に対応する additional_input_on_reseedi,j を記述する。
AdditionalInput = 0102 ... ff00              # i = 0, j = 1 に対応する additional_inputi,j を記述する。
AdditionalInput = 0102 ... ff00              # i = 0, j = 2 に対応する additional_inputi,j を記述する。
ReturnedBits = 3afb ... d291                 # i = 0, j = 2 に対応する pseudorandom_bitsi,j の期待値を記述する。

COUNT = 1                                   # i = 1 のデータの組について記述する。
EntropyInput = 0102 ... 3f40                 # i = 1 に対応する entropy_inputi を記述する。
Nonce = 0102 ... 0f10                        # i = 1 に対応する noncei を記述する。
PersonalizationString = 0102 ... ff00        # i = 1 に対応する personalization_stringi を記述する。
EntropyInputReseed = 0102 ... 3f40           # i = 1, j = 0 に対応する entropy_input_on_reseedi,j を記述する。
AdditionalInputReseed = 0102 ... ff00        # i = 1, j = 0 に対応する additional_input_on_reseedi,j を記述する。
AdditionalInput = 0102 ... ff00              # i = 1, j = 1 に対応する additional_inputi,j を記述する。
AdditionalInput = 0102 ... ff00              # i = 1, j = 2 に対応する additional_inputi,j を記述する。
ReturnedBits = 3afb ... d291                 # i = 1, j = 2 に対応する pseudorandom_bitsi,j の期待値を記述する。

:
:
COUNT = < NumberOfTrials -1>               # i = < NumberOfTrials -1> のデータの組について記述する。
EntropyInput = 0102 ... 3f40                 # i = < NumberOfTrials -1> に対応する entropy_inputi を記述する。
Nonce = 0102 ... 0f10                        # i = < NumberOfTrials -1> に対応する noncei を記述する。
PersonalizationString = 0102 ... ff00        # i = < NumberOfTrials -1> に対応する personalization_stringi を記述する。
EntropyInputReseed = 0102 ... 3f40           # i = < NumberOfTrials -1>, j = 0 に対応する entropy_input_on_reseedi,j を記述する。
AdditionalInputReseed = 0102 ... ff00        # i = < NumberOfTrials -1>, j = 0 に対応する additional_input_on_reseedi,j を記述する。
AdditionalInput = 0102 ... ff00              # i = < NumberOfTrials -1>, j = 1 に対応する additional_inputi,j を記述する。
AdditionalInput = 0102 ... ff00              # i = < NumberOfTrials -1>, j = 2 に対応する additional_inputi,j を記述する。
ReturnedBits = 3afb ... d291                 # i = < NumberOfTrials -1>, j = 2 に対応する pseudorandom_bitsi,j の期待値を記述する。
```

\*4 NumberOfTrials 個の各データの組を以下のように記述する。

```
COUNT = 0                                     # i = 0 のデータの組について記述する。
EntropyInput = 0102 ... 3f40                 # i = 0 に対応する entropy_inputi を記述する。
Nonce = 0102 ... 0f10                        # i = 0 に対応する noncei を記述する。
PersonalizationString = 0102 ... ff00        # i = 0 に対応する personalization_stringi を記述する。
AdditionalInput = 0102 ... ff00              # i = 0, j = 0 に対応する additional_inputi,j を記述する。
AdditionalInput = 0102 ... ff00              # i = 0, j = 1 に対応する additional_inputi,j を記述する。
ReturnedBits = 3afb ... d291                 # i = 0, j = 1 に対応する pseudorandom_bitsi,j の期待値を記述する。

COUNT = 1                                   # i = 1 のデータの組について記述する。
EntropyInput = 0102 ... 3f40                 # i = 1 に対応する entropy_inputi を記述する。
Nonce = 0102 ... 0f10                        # i = 1 に対応する noncei を記述する。
PersonalizationString = 0102 ... ff00        # i = 1 に対応する personalization_stringi を記述する。
AdditionalInput = 0102 ... ff00              # i = 1, j = 0 に対応する additional_inputi,j を記述する。
AdditionalInput = 0102 ... ff00              # i = 1, j = 1 に対応する additional_inputi,j を記述する。
ReturnedBits = 3afb ... d291                 # i = 1, j = 1 に対応する pseudorandom_bitsi,j の期待値を記述する。

:
:
COUNT = < NumberOfTrials -1>               # i = < NumberOfTrials -1> のデータの組について記述する。
EntropyInput = 0102 ... 3f40                 # i = < NumberOfTrials -1> に対応する entropy_inputi を記述する。
Nonce = 0102 ... 0f10                        # i = < NumberOfTrials -1> に対応する noncei を記述する。
PersonalizationString = 0102 ... ff00        # i = < NumberOfTrials -1> に対応する personalization_stringi を記述する。
AdditionalInput = 0102 ... ff00              # i = < NumberOfTrials -1>, j = 0 に対応する additional_inputi,j を記述する。
AdditionalInput = 0102 ... ff00              # i = < NumberOfTrials -1>, j = 1 に対応する additional_inputi,j を記述する。
ReturnedBits = 3afb ... d291                 # i = < NumberOfTrials -1>, j = 1 に対応する pseudorandom_bitsi,j の期待値を記述する。
```

2.4 レスponseファイル (\*.rsp)

表7: NIST SP800-90A に記載された HMAC\_DRBG, Hash\_DRBG, 及び CTR\_DRBG

機能	分類	タグ	内容	暗号アルゴリズム実装試験仕様書——乱数生成器—— 上の表記との対応	値の表記	例示	
全機能試験	全体ヘッダ	AlgorithmName	乱数生成器名. 次のいずれかを選択: HMAC_DRBG, Hash_DRBG, CTR_DRBG use df, CTR_DRBG no df		文字列	[AlgorithmName = HMAC_DRBG]	
		UnderlyingAlgorithm	暗号プリミティブ識別子. HMAC_DRBG 又は Hash_DRBG の選択時, 次のいずれかを選択: SHA-1, SHA-224, SHA-256, SHA-384, SHA-512, SHA-512/224, SHA-512/256. CTR_DRBG use df 又は CTR_DRBG no df の選択時, 次のいずれかを選択: AES-128, AES-192, AES-256		文字列	[UnderlyingAlgorithm = SHA-256]	
		SecurityStrength	セキュリティ強度	<i>strength</i>	10 進	[SecurityStrength = 256]	
		WithReseedCapability	Reseed 機能の有無 (有:True, 無:False)		文字列	[WithReseedCapability = True]	
		PredictionResistance	Prediction resistance の有効化の有無 (有:True, 無:False)		文字列	[PredictionResistance = True]	
		EntropyInputLen	<i>entropy_input</i> のビット長		10 進表記	[EntropyInputLen = 512]	
		NonceLen	<i>nonce</i> のビット長		10 進表記	[NonceLen = 128]	
		PersonalizationStringMinLen	<i>personalization_string</i> のビット長の最小値		10 進表記	[PersonalizationStringMinLen = 0]	
		PersonalizationStringMaxLen	<i>personalization_string</i> のビット長の最大値		10 進表記	[PersonalizationStringMaxLen = 2048]	
		AdditionalInputMinLen	<i>additional_input</i> のビット長の最小値		10 進表記	[AdditionalInputMinLen = 0]	
		AdditionalInputMaxLen	<i>additional_input</i> のビット長の最大値		10 進表記	[AdditionalInputMaxLen = 2048]	
		RequestedNumberOfBits	<i>returned_bits</i> のビット長	<i>requested_number_of_bits</i>	10 進表記	[RequestedNumberOfBits = 512]	
		NumberOfTrials	DRBG インスタンスを生成する回数	<i>number_of_trials</i>	10 進表記	[NumberOfTrials = 100]	
	試験 1 *1	試験 1 ヘッダ	〈UnderlyingAlgorithm の値〉	共通ヘッダ UnderlyingAlgorithm の値 (CTR_DRBG の選択時, 導出関数の有の場合 “ use df” を, 無の場合 “ no df” を付加)		文字列	[HMAC-SHA-512/224]
			PredictionResistance	PredictionResistance を有効にする場合 True, 無効にする場合 False		文字列	[PredictionResistance = True]
			EntropyInputLen	<i>entropy_input</i> のビット長		10 進表記	[EntropyInputLen = 512]
			NonceLen	<i>nonce</i> のビット長		10 進表記	[NonceLen = 128]
			PersonalizationStringLen	<i>personalization_string</i> のビット長		10 進表記	[PersonalizationStringLen = 2048]
		試験 1 本体 *2	AdditionalInputLen	<i>additional_input</i> のビット長		10 進表記	[AdditionalInputLen = 2048]
			COUNT	0 以上 NumberOfTrials 未満の整数	<i>i</i>	10 進表記	COUNT = 0
			EntropyInput	Instantiate 関数の入力となるビット列	<i>i</i> = 〈COUNT の値〉に対応する <i>entropy_input<sub>i</sub></i>	16 進表記	EntropyInput = 0102 ... 3f40
			Nonce	Instantiate 関数の入力となるビット列	<i>i</i> = 〈COUNT の値〉に対応する <i>nonce<sub>i</sub></i>	16 進表記	Nonce = 0102 ... 0f10
			PersonalizationString	Instantiate 関数の入力となるビット列	<i>i</i> = 〈COUNT の値〉に対応する <i>personalization_string<sub>i</sub></i>	16 進表記	PersonalizationString = 0102 ... ff00
			AdditionalInput	Generate 関数の入力となるビット列	<i>i</i> = 〈COUNT の値〉, <i>j</i> = 0 に対応する <i>additional_input<sub>i,j</sub></i>	16 進表記	AdditionalInput = 0102 ... ff00
			EntropyInputPR	Generate 関数の入力となるビット列	<i>i</i> = 〈COUNT の値〉, <i>j</i> = 0 に対応する <i>entropy_input_PR<sub>i,j</sub></i>	16 進表記	EntropyInputPR = 0102 ... 3f40
			AdditionalInputPR	Generate 関数の入力となるビット列	<i>i</i> = 〈COUNT の値〉, <i>j</i> = 1 に対応する <i>additional_input<sub>i,j</sub></i>	16 進表記	AdditionalInput = 0102 ... ff00
			EntropyInputPR	Generate 関数の入力となるビット列	<i>i</i> = 〈COUNT の値〉, <i>j</i> = 1 に対応する <i>entropy_input_PR<sub>i,j</sub></i>	16 進表記	EntropyInputPR = 0102 ... 3f40
			ReturnedBits	【出力】 Generate 関数の出力であるビット列	<i>i</i> = 〈COUNT の値〉, <i>j</i> = 1 に対応する <i>pseudorandom_bits<sub>i,j</sub></i>	16 進表記	ReturnedBits = 3afb ... d291
	試験 2 *1	試験 2 ヘッダ	〈UnderlyingAlgorithm の値〉	共通ヘッダ UnderlyingAlgorithm の値 (CTR_DRBG の選択時, 導出関数の有の場合 “ use df” を, 無の場合 “ no df” を付加)		文字列	[HMAC-SHA-512/224]
			PredictionResistance	PredictionResistance を有効にする場合 True, 無効にする場合 False		文字列	[PredictionResistance = False]
			EntropyInputLen	<i>entropy_input</i> のビット長		10 進表記	[EntropyInputLen = 512]
			NonceLen	<i>nonce</i> のビット長		10 進表記	[NonceLen = 128]
PersonalizationStringLen			<i>personalization_string</i> のビット長		10 進表記	[PersonalizationStringLen = 2048]	
試験 2 本体 *3		AdditionalInputLen	<i>additional_input</i> のビット長		10 進表記	[AdditionalInputLen = 2048]	
		COUNT	0 以上 NumberOfTrials 未満の整数	<i>i</i>	10 進表記	COUNT = 0	
		EntropyInput	Instantiate 関数の入力となるビット列	<i>i</i> = 〈COUNT の値〉に対応する <i>entropy_input<sub>i</sub></i>	16 進表記	EntropyInput = 0102 ... 3f40	
		Nonce	Instantiate 関数の入力となるビット列	<i>i</i> = 〈COUNT の値〉に対応する <i>nonce<sub>i</sub></i>	16 進表記	Nonce = 0102 ... 0f10	
		PersonalizationString	Instantiate 関数の入力となるビット列	<i>i</i> = 〈COUNT の値〉に対応する <i>personalization_string<sub>i</sub></i>	16 進表記	PersonalizationString = 0102 ... ff00	
		EntropyInputReseed	Reseed 関数の入力となるビット列	<i>i</i> = 〈COUNT の値〉, <i>j</i> = 0 に対応する <i>entropy_input_on_reseed<sub>i,j</sub></i>	16 進表記	EntropyInputReseed = 0102 ... 3f40	
		AdditionalInputReseed	Reseed 関数の入力となるビット列	<i>i</i> = 〈COUNT の値〉, <i>j</i> = 0 に対応する <i>additional_input_on_reseed<sub>i,j</sub></i>	16 進表記	AdditionalInputReseed = 0102 ... ff00	
		AdditionalInput	Generate 関数の入力となるビット列	<i>i</i> = 〈COUNT の値〉, <i>j</i> = 1 に対応する <i>additional_input<sub>i,j</sub></i>	16 進表記	AdditionalInput = 0102 ... ff00	
		AdditionalInput	Generate 関数の入力となるビット列	<i>i</i> = 〈COUNT の値〉, <i>j</i> = 2 に対応する <i>additional_input<sub>i,j</sub></i>	16 進表記	AdditionalInput = 0102 ... ff00	
		ReturnedBits	【出力】 Generate 関数の出力であるビット列	<i>i</i> = 〈COUNT の値〉, <i>j</i> = 2 に対応する <i>pseudorandom_bits<sub>i,j</sub></i>	16 進表記	ReturnedBits = 3afb ... d291	
試験 3 *1	試験 3 ヘッダ	〈UnderlyingAlgorithm の値〉	共通ヘッダ UnderlyingAlgorithm の値 (CTR_DRBG の選択時, 導出関数の有の場合 “ use df” を, 無の場合 “ no df” を付加)		文字列	[HMAC-SHA-512/224]	
		PredictionResistance	PredictionResistance を有効にする場合 True, 無効にする場合 False		文字列	[PredictionResistance = False]	
		EntropyInputLen	<i>entropy_input</i> のビット長		10 進表記	[EntropyInputLen = 512]	
		NonceLen	<i>nonce</i> のビット長		10 進表記	[NonceLen = 128]	
		PersonalizationStringLen	<i>personalization_string</i> のビット長		10 進表記	[PersonalizationStringLen = 2048]	
	試験 3 本体 *4	AdditionalInputLen	<i>additional_input</i> のビット長		10 進表記	[AdditionalInputLen = 2048]	
		COUNT	0 以上 NumberOfTrials 未満の整数	<i>i</i>	10 進表記	COUNT = 0	
		EntropyInput	Instantiate 関数の入力となるビット列	<i>i</i> = 〈COUNT の値〉に対応する <i>entropy_input<sub>i</sub></i>	16 進表記	EntropyInput = 0102 ... 3f40	
		Nonce	Instantiate 関数の入力となるビット列	<i>i</i> = 〈COUNT の値〉に対応する <i>nonce<sub>i</sub></i>	16 進表記	Nonce = 0102 ... 0f10	
		PersonalizationString	Instantiate 関数の入力となるビット列	<i>i</i> = 〈COUNT の値〉に対応する <i>personalization_string<sub>i</sub></i>	16 進表記	PersonalizationString = 0102 ... ff00	
		AdditionalInput	Generate 関数の入力となるビット列	<i>i</i> = 〈COUNT の値〉, <i>j</i> = 0 に対応する <i>additional_input<sub>i,j</sub></i>	16 進表記	AdditionalInput = 0102 ... ff00	
		AdditionalInput	Generate 関数の入力となるビット列	<i>i</i> = 〈COUNT の値〉, <i>j</i> = 1 に対応する <i>additional_input<sub>i,j</sub></i>	16 進表記	AdditionalInput = 0102 ... ff00	
		ReturnedBits	【出力】 Generate 関数の出力であるビット列	<i>i</i> = 〈COUNT の値〉, <i>j</i> = 1 に対応する <i>pseudorandom_bits<sub>i,j</sub></i>	16 進表記	ReturnedBits = 3afb ... d291	

\*1 WithReseedCapability 及び PredictionResistance の値の組みあわせに対応して, 試験 1, 試験 2, 又は試験 3 のいずれか 1 つが選択される. その上で, PersonalizationStringMinLen, PersonalizationStringMaxLen, AdditionalInputMinLen 及び AdditionalInputMaxLen の値の組みあわせに対応して, 1~4 回, 選択された試験 1, 試験 2, 又は試験 3 を記述する.

```

COUNT = 0
EntropyInput = 0102 ... 3f40
Nonce = 0102 ... 0f10
PersonalizationString = 0102 ... ff00
AdditionalInput = 0102 ... ff00
EntropyInputPR = 0102 ... 3f40
AdditionalInput = 0102 ... ff00
EntropyInputPR = 0102 ... 3f40
ReturnedBits = 3afb ... d291

COUNT = 1
EntropyInput = 0102 ... 3f40
Nonce = 0102 ... 0f10
PersonalizationString = 0102 ... ff00
AdditionalInput = 0102 ... ff00
EntropyInputPR = 0102 ... 3f40
AdditionalInput = 0102 ... ff00
EntropyInputPR = 0102 ... 3f40
ReturnedBits = 3afb ... d291

:
COUNT = < NumberOfTrials -1>
EntropyInput = 0102 ... 3f40
Nonce = 0102 ... 0f10
PersonalizationString = 0102 ... ff00
AdditionalInput = 0102 ... ff00
EntropyInputPR = 0102 ... 3f40
AdditionalInput = 0102 ... ff00
EntropyInputPR = 0102 ... 3f40
ReturnedBits = 3afb ... d291

*3 NumberOfTrials 個の各データの組を以下のように記述する。

COUNT = 0
EntropyInput = 0102 ... 3f40
Nonce = 0102 ... 0f10
PersonalizationString = 0102 ... ff00
EntropyInputReseed = 0102 ... 3f40
AdditionalInputReseed = 0102 ... ff00
AdditionalInput = 0102 ... ff00
AdditionalInput = 0102 ... ff00
ReturnedBits = 3afb ... d291

COUNT = 1
EntropyInput = 0102 ... 3f40
Nonce = 0102 ... 0f10
PersonalizationString = 0102 ... ff00
EntropyInputReseed = 0102 ... 3f40
AdditionalInputReseed = 0102 ... ff00
AdditionalInput = 0102 ... ff00
AdditionalInput = 0102 ... ff00
ReturnedBits = 3afb ... d291

:
COUNT = < NumberOfTrials -1>
EntropyInput = 0102 ... 3f40
Nonce = 0102 ... 0f10
PersonalizationString = 0102 ... ff00
EntropyInputReseed = 0102 ... 3f40
AdditionalInputReseed = 0102 ... ff00
AdditionalInput = 0102 ... ff00
AdditionalInput = 0102 ... ff00
ReturnedBits = 3afb ... d291

*4 NumberOfTrials 個の各データの組を以下のように記述する。

COUNT = 0
EntropyInput = 0102 ... 3f40
Nonce = 0102 ... 0f10
PersonalizationString = 0102 ... ff00
AdditionalInput = 0102 ... ff00
AdditionalInput = 0102 ... ff00
ReturnedBits = 3afb ... d291

COUNT = 1
EntropyInput = 0102 ... 3f40
Nonce = 0102 ... 0f10
PersonalizationString = 0102 ... ff00
AdditionalInput = 0102 ... ff00
AdditionalInput = 0102 ... ff00
ReturnedBits = 3afb ... d291

:
COUNT = < NumberOfTrials -1>
EntropyInput = 0102 ... 3f40
Nonce = 0102 ... 0f10
PersonalizationString = 0102 ... ff00
AdditionalInput = 0102 ... ff00
AdditionalInput = 0102 ... ff00
ReturnedBits = 3afb ... d291

```

## 2.5 結果ファイル (\*.out)

表8: NIST SP800-90A に記載された HMAC\_DRBG, Hash\_DRBG, 及び CTR\_DRBG

機能	分類	タグ	内容	値の表記	例示
全機能試験	全体ヘッダ	AlgorithmName	乱数生成器名. 次のいずれかを選択: HMAC_DRBG, Hash_DRBG, CTR_DRBG use df, CTR_DRBG no df	文字列	[AlgorithmName = HMAC_DRBG]
		UnderlyingAlgorithm	暗号プリミティブ識別子. HMAC_DRBG 又は Hash_DRBG の選択時, 次のいずれかを選択: SHA-1, SHA-224, SHA-256, SHA-384, SHA-512, SHA-512/224, SHA-512/256. CTR_DRBG use df 又は CTR_DRBG no df の選択時, 次のいずれかを選択: AES-128, AES-192, AES-256	文字列	[UnderlyingAlgorithm = SHA-256]
		SecurityStrength	セキュリティ強度	10 進	[SecurityStrength = 256]
		WithReseedCapability	Reseed 機能の有無 (有:True, 無:False)	文字列	[WithReseedCapability = True]
		PredictionResistance	Prediction resistance の有効化の有無 (有:True, 無:False)	文字列	[PredictionResistance = True]
		EntropyInputLen	entropy_input のビット長	10 進表記	[EntropyInputLen = 512]
		NonceLen	nonce のビット長	10 進表記	[NonceLen = 128]
		PersonalizationStringMinLen	personalization_string のビット長の最小値	10 進表記	[PersonalizationStringMinLen = 0]
		PersonalizationStringMaxLen	personalization_string のビット長の最大値	10 進表記	[PersonalizationStringMaxLen = 2048]
		AdditionalInputMinLen	additional_input のビット長の最小値	10 進表記	[AdditionalInputMinLen = 0]
		AdditionalInputMaxLen	additional_input のビット長の最大値	10 進表記	[AdditionalInputMaxLen = 2048]
		RequestedNumberOfBits	returned_bits のビット長	10 進表記	[RequestedNumberOfBits = 512]
		NumberOfTrials	DRBG インスタンスを生成する回数	10 進表記	[NumberOfTrials = 100]
	試験 1 *1	試験 1 ヘッダ	〈UnderlyingAlgorithm の値〉 共通ヘッダ UnderlyingAlgorithm の値 (CTR_DRBG の選択時, 導出関数の有の場合 “ use df” を, 無の場合 “ no df” を付加)	文字列	[HMAC-SHA-512/224]
			PredictionResistance	PredictionResistance を有効にする場合 True, 無効にする場合 False	[PredictionResistance = True]
			EntropyInputLen	entropy_input のビット長	[EntropyInputLen = 512]
			NonceLen	nonce のビット長	[NonceLen = 128]
			PersonalizationStringLen	personalization_string のビット長	[PersonalizationStringLen = 2048]
	試験 2 *1	試験 2 ヘッダ	〈UnderlyingAlgorithm の値〉 共通ヘッダ UnderlyingAlgorithm の値 (CTR_DRBG の選択時, 導出関数の有の場合 “ use df” を, 無の場合 “ no df” を付加)	文字列	[HMAC-SHA-512/224]
			PredictionResistance	PredictionResistance を有効にする場合 True, 無効にする場合 False	[PredictionResistance = False]
			EntropyInputLen	entropy_input のビット長	[EntropyInputLen = 512]
			NonceLen	nonce のビット長	[NonceLen = 128]
			PersonalizationStringLen	personalization_string のビット長	[PersonalizationStringLen = 2048]
	試験 3 *1	試験 3 ヘッダ	〈UnderlyingAlgorithm の値〉 共通ヘッダ UnderlyingAlgorithm の値 (CTR_DRBG の選択時, 導出関数の有の場合 “ use df” を, 無の場合 “ no df” を付加)	文字列	[HMAC-SHA-512/224]
			PredictionResistance	PredictionResistance を有効にする場合 True, 無効にする場合 False	[PredictionResistance = False]
			EntropyInputLen	entropy_input のビット長	[EntropyInputLen = 512]
			NonceLen	nonce のビット長	[NonceLen = 128]
			PersonalizationStringLen	personalization_string のビット長	[PersonalizationStringLen = 2048]
		〈 Results 〉	OK 又は NG	文字列	OK
		〈 Results 〉	OK 又は NG	文字列	OK

\*1 WithReseedCapability 及び PredictionResistance の値の組みあわせに対応して, 試験 1, 試験 2, 又は試験 3 のいずれか 1 つが選択される. その上で, PersonalizationStringMinLen, PersonalizationStringMaxLen, AdditionalInputMinLen 及び AdditionalInputMaxLen の値の組みあわせに対応して, 1~4 回, 選択された試験 1, 試験 2, 又は試験 3 を記述する.

### 注

- 試験合格の場合, 〈 Results 〉に OK と表示される.
- 試験不合格の場合, 〈 Results 〉に何らかの形式で NG と表示される. また, 〈 Results 〉には, レスポンスファイル内の不合格となったデータが記述されている何番目 (COUNT, # 等の記号で番号を表す) のデー

タグが不合格となったかが表示される。不合格となったデータが記述されているタグ名は、前記のレスポンスファイル仕様に【出力】と記述したタグである。ただし、【出力】と記述したタグが1つしかない場合、タグ名は省略することがある。