

JCATT ファイルフォーマット仕様書

拡大体上ECDH

2008年1月18日

独立行政法人 情報処理推進機構

目 次

1	はじめに	1
2	楕円曲線ドメインパラメータ	2
3	拡大体上 ECDH	3
3.1	パラメータファイル (*.par)	4
3.2	リクエストファイル (*.req)	5
3.3	Facts ファイル (*.fax)	7
3.4	レスポンスファイル (*.rsp)	10
3.5	結果ファイル (*.out)	12

1 はじめに

暗号アルゴリズム試験ツール (以下 JCATT と略記する) が使用する各種ファイルのフォーマット規則を記述する。JCATT が使用するファイルには次のようなものがある。

ファイルの種類

- パラメータファイル (*.par)
試験項目の設定を記述する。JCATT を用いて作成する。
- リクエストファイル (*.req)
暗号モジュール開発ベンダに対する要求を記述する。JCATT を用いて作成する。
- Facts ファイル (*.fax)
テストベクタを記述する。JCATT を用いて作成する。
- レスポンスファイル (*.rsp)
ベンダからの回答を記述する。リクエストファイルおよび本稿で指定するファイルフォーマットに基づいてベンダが作成する。
- 結果ファイル (*.out)
試験結果を記述する。JCATT を用いて作成する。

これらのファイルの名前は、次の規則に従ってつけること。

ファイル名の規則

- 拡張子は、上記 () 内に指定したものを使用すること。
- 拡張子以外の名前は、試験対象暗号モジュールごとに同じ名称をつけること。
リクエストファイル (*.req) と Facts ファイル (*.fax) の生成時には、リクエストファイル (*.req) と Facts ファイル (*.fax) に対してパラメータファイル (*.par) と同じ名称を JCATT が自動的につける。
試験実行時には、同じ名称のレスポンスファイル (*.rsp) と Facts ファイル (*.fax) に対して試験が行われる。また、試験実行時は、結果ファイル (*.out) に対して、Facts ファイル (*.fax) と同じ名称を JCATT が自動的につける。

ファイルフォーマット詳細は次章以降に記述する。各ファイルに共通の規則は次の通りである。

共通規則

- [] で囲まれた“タグ”の次の行に値を記述する。
- タグは各ファイルフォーマットに記述した順番通りに記述すること。
- レスポンスファイルにおいては【出力】と記述したタグが、試験対象モジュールが出力するデータを記述する箇所である。
- 半角英数字を用いること。
- タグおよび値は大文字小文字の区別をするので、大文字小文字を含めて正確に記述すること。ただし、数値を 16 進数で記述する場合は、大文字小文字は区別しない。
- 一文字目が # (半角) で始まるコメント行を自由に書き込むことができる。
- 平文、暗号文、鍵などデータの区切り文字は改行 (CR+LF または LF) とする。
- 平文、暗号文、署名、鍵などデータは 16 進表記とする。
- ビット数、個数などの数値は 10 進表記とする。
- ACSII コードを使用すること。
- 各行には必ず改行を入れること (最後のデータと EOF との間にも改行を入れること)。

2 楕円曲線ドメインパラメータ

楕円曲線上の点のオクテット列表現は，“SEC 1: Elliptic Curve Cryptography”の2.3.3節（または2.3.4節）の記述に従うこと．すなわち，オクテット列は先頭バイトの値に従って以下のように解釈される．（ \parallel はオクテット列の接続を表す．）

オクテット列	点への変換法
00	無限遠点
02 \parallel X	X を x 座標とし， y 座標は偶数である楕円曲線上の点
03 \parallel X	X を x 座標とし， y 座標は奇数である楕円曲線上の点
04 \parallel $X \parallel Y$	X を x 座標とし， Y を y 座標とする楕円曲線上の点

楕円曲線暗号ドメインパラメータは，タグ [Domain Parameter] の下に，以下の順（各パラメータにつき1行）でオクテット列で記述すること．ただし， h は32ビット未満の整数で記述すること．

標数 p の場合

- 標数 p
- 曲線パラメータ a
- 曲線パラメータ b
- ベースポイント G
- G の位数 n
- コファクター h

標数 2 の場合

- 拡大次数 m
- m 次既約多項式 $f(x)$
- 曲線パラメータ a
- 曲線パラメータ b
- ベースポイント G
- G の位数 n
- コファクター h

楕円曲線暗号アルゴリズムのドメインパラメータ生成機能から出力される SEED(検証可能なランダム曲線であることを証明するために必要なパラメータ) をファイルに記述する場合，上記ドメインパラメータの直後にタグ [SEED] を記述し，その下の行に SEED 値を記述すること．

つまり，楕円曲線ドメインパラメータは次のように記述する．

[Domain Parameter]

... # 1 つ目のドメインパラメータ (SEED 以外) を記述する．

[SEED]

... # 1 つ目のドメインパラメータの SEED 値

[Domain Parameter]

... # 2 つ目のドメインパラメータ (SEED 以外) を記述する．

[SEED]

... # 2 つ目のドメインパラメータの SEED 値

3 拡大体上 ECDH

拡大体上 ECDH , cofactor ECDH アルゴリズム試験のためのファイルフォーマットを記述する .
これらの ECDH に対するファイルフォーマットは , Algorithm Name の他は同じである .

Algorithm Name は , それぞれ下記の通り .

- ECDH
- cofactor ECDH

各表中 , 鍵導出関数識別子は下表の通りである .

表 1: 鍵導出関数識別子

識別子	対応する鍵導出関数
M_Kdf_ANSI963SHA1	ANSI X9.63 KDF with SHA-1
M_Kdf_ANSI963SHA224	ANSI X9.63 KDF with SHA-224
M_Kdf_ANSI963SHA256	ANSI X9.63 KDF with SHA-256
M_Kdf_ANSI963SHA384	ANSI X9.63 KDF with SHA-384
M_Kdf_ANSI963SHA512	ANSI X9.63 KDF with SHA-512

3.1 パラメータファイル (*.par)

表 2: 拡大体上 ECDH パラメータファイル

機能	タグ	内容
(共通)	[Algorithm Name]	(暗号名)
	[Characteristic]	標数 . 2 と記述すること .
鍵共有	[Function Name]	Key Sharing
	[Domain Parameter]	ドメインパラメータ
	[Seed K]	鍵ペア生成のための擬似乱数生成用乱数シード
	[Bitlength of Seed K]	Seed K のビット長
	[KDF]	鍵導出関数識別子
	[Otherinfo for KDF]	鍵導出関数への入力用データ Otherinfo
	[Bitlength of Otherinfo for KDF]	鍵導出関数への入力用データ Otherinfo のビット長
	[Bitlength of Keying Data]	共有する鍵のビット長
	[Number of Keying Datas]	共有する鍵の個数
鍵ペア生成	[Function Name]	Key Generation
	[Domain Parameter]	ドメインパラメータ
	[Number of Keys]	鍵の数
公開鍵検証	[Function Name]	Public Key Validation
	[Domain Parameter]	ドメインパラメータ
	[Seed K]	公開鍵を生成するための擬似乱数生成関数用乱数シード
	[Bitlength of Seed K]	Seed K のビット長
	[Number of Keys]	生成する公開鍵の個数
	[Rate of Fail Data]	公開鍵検証が不合格になる割合
ドメインパラメータ生成	[Function Name]	Domain Parameter Generation
	[m]	次数 m
	[Bitlength of SEED] ¹	曲線のランダム性検証用 SEED のビット長
	[Number of Domain Parameters]	生成するドメインパラメータの個数
ドメインパラメータ検証	[Function Name]	Domain Parameter Validation
	[Domain Parameter]	ドメインパラメータ
	[SEED]	曲線のランダム性検証用 SEED
	[Bitlength of SEED] ²	曲線のランダム性検証用 SEED のビット長

注

- ドメインパラメータ生成機能に対する 2 つの試験項目のうちどちらを実施するかをタグ [Bitlength of SEED] で識別する . タグの値と実施する試験項目との関係は次の通りである .

[Bitlength of SEED]	試験項目
0	試験 1
≠0	試験 2

- ドメインパラメータ検証機能に対する 2 つの試験項目のうちどちらを実施するかをタグ [Bitlength of SEED] で識別する . タグの値と実施する試験項目との関係は次の通りである .

[Bitlength of SEED]	試験項目
0	試験 1
≠0	試験 2

3.2 リクエストファイル (*.req)

表 3: 拡大体上 ECDH リクエストファイル

機能	タグ	内容
(共通)	[Algorithm Name]	(暗号名)
	[Characteristic]	標数．2 と記述すること．
鍵共有	[Function Name]	Key Sharing
	[Domain Parameter]	ドメインパラメータ
	[KDF]	鍵導出関数識別子
	[Otherinfo for KDF]	鍵導出関数への入力用データ Otherinfo
	[Bitlength of Otherinfo for KDF]	鍵導出関数への入力用データ Otherinfo のビット長
	[Bitlength of Keying Data]	共有する鍵のビット長
	[Number of Keying Datas]	共有する鍵の個数
	[Private Key] ¹	鍵共有者のプライベート鍵
	[Public Key] ¹	鍵共有対象者の公開鍵
鍵ペア生成	[Function Name]	Key Generation
	[Domain Parameter]	ドメインパラメータ
	[Number of Keys]	鍵の数
公開鍵検証	[Function Name]	Public Key Validation
	[Domain Parameter]	ドメインパラメータ
	[Number of Keys]	公開鍵の数
	[Public Keys] ²	公開鍵
ドメインパラメータ生成	[Function Name]	Domain Parameter Generation
	[m]	回数 m
	[Bitlength of SEED]	曲線のランダム性検証用 SEED のビット長．ビット長が 0 ではない時試験 2 を実行し，ビット長が 0 の時試験 1 を実行する．
	[Number of Domain Parameters]	生成するドメインパラメータの個数
ドメインパラメータ検証	[Function Name]	Domain Parameter Validation
	[Number of Domain Parameters] ³	検証するドメインパラメータの個数
	[Bitlength of SEED]	曲線のランダム性検証用 SEED のビット長．ビット長が 0 ではない時試験 2 を実行し，ビット長が 0 の時試験 1 を実行する．
	[Domain Parameter]	ドメインパラメータ
	[SEED]	曲線のランダム性検証用 SEED

注

1. [Number of Keying Datas] 個の [Private Key] と [Public Key] を以下のように記述する .

[Private Key]

... # 1 つ目のプライベート鍵を記述する .

[Public Key]

... # 1 つ目の公開鍵を記述する

[Private Key]

... # 2 つ目のプライベート鍵を記述する .

[Public Key]

... # 2 つ目の公開鍵を記述する

2. [Number of Keys] 個の公開鍵 (1 つの公開鍵につき 1 行) を記述する .
3. [Number of Domain Parameters] 個のドメインパラメータおよび SEED を記述する . ただし , [Bitlength of SEED] が 0 の時は [SEED] の値は記述しない .

3.3 Facts ファイル (*.fax)

表 4: 拡大体上 ECDH Facts ファイル

機能	タグ	内容
(共通)	[Algorithm Name]	(暗号名)
	[Characteristic]	標数・2 と記述すること．
鍵共有	[Function Name]	Key Sharing
	[Domain Parameter]	ドメインパラメータ
	[KDF]	鍵導出関数識別子
	[Otherinfo for KDF]	鍵導出関数への入力用データ Otherinfo
	[Bitlength of Otherinfo for KDF]	鍵導出関数への入力用データ Otherinfo のビット長
	[Bitlength of Keying Data]	共有する鍵のビット長
	[Number of Keying Datas]	共有する鍵の個数
	[Private Key] ¹	鍵共有者のプライベート鍵
	[Public Key] ¹	鍵共有対象者の公開鍵
	[Keying Data] ¹	共有鍵
鍵ペア生成	[Function Name]	Key Generation
	[Domain Parameter]	ドメインパラメータ
	[Number of Keys]	鍵の数
公開鍵検証	[Function Name]	Public Key Validation
	[Domain Parameter]	ドメインパラメータ
	[Number of Keys]	鍵の数
	[Public Keys] ²	公開鍵
	[Results] ²	検証結果．検証合格の時 0 , 不合格の時 1 と記述する．

注

1. [Number of Keying Datas] 個の [Private Key] と [Public Key] と [Keying Data] を以下のよう
に記述する .

[Private Key]

... # 1 つ目のプライベート鍵を記述する .

[Public Key]

... # 1 つ目の公開鍵を記述する

[Keying Data]

... # 1 つ目の共有鍵を記述する .

[Private Key]

... # 2 つ目のプライベート鍵を記述する .

[Public Key]

... # 2 つ目の公開鍵を記述する

[Keying Data]

... # 2 つ目の共有鍵を記述する .

2. [Number of Keys] 個の公開鍵 (1 つの公開鍵につき 1 行) および検証結果 (1 つの検証結果に
つき 1 行) を記述する .

表 5: 拡大体上 ECDH Facts ファイル (続き)

機能	タグ	内容
(共通)	[Algorithm Name]	(暗号名)
	[Characteristic]	標数・2 と記述すること．
ドメインパラメータ 生成	[Function Name]	Domain Parameter Generation
	[m]	次数 m
	[Bitlength of SEED]	曲線のランダム性検証用 SEED のビット長．ビット長が 0 ではない時試験 2 を実行し，ビット長が 0 の時試験 1 を実行する．
	[Number of Domain Parameters]	生成するドメインパラメータの個数
ドメインパラメータ 検証	[Function Name]	Domain Parameter Validation
	[Number of Domain Parameters] ¹	検証するドメインパラメータの個数
	[Bitlength of SEED]	曲線のランダム性検証用 SEED のビット長．ビット長が 0 ではない時試験 2 を実行し，ビット長が 0 の時試験 1 を実行する．
	[Domain Parameter]	ドメインパラメータ
	[SEED]	曲線のランダム性検証用 SEED
	[Result]	ドメインパラメータ検証結果．検証合格の時 0，不合格の時 1 と記述する．

注

1. [Number of Domain Parameters] 個の [Domain Parameter]，[SEED]，[Result] を記述する．ただし，[Bitlength of SEED] が 0 の時は [SEED] の値は記述しない．

3.4 レスポンスファイル (*.rsp)

表 6: 拡大体上 ECDH レスポンスファイル

機能	タグ	内容
(共通)	[Algorithm Name]	(暗号名)
	[Characteristic]	標数．2 と記述すること．
鍵共有	[Function Name]	Key Sharing
	[Domain Parameter]	ドメインパラメータ
	[KDF]	鍵導出関数識別子
	[Otherinfo for KDF]	鍵導出関数への入力用データ Otherinfo
	[Bitlength of Otherinfo for KDF]	鍵導出関数への入力用データ Otherinfo のビット長
	[Bitlength of Keying Data]	共有する鍵のビット長
	[Number of Keying Datas]	共有する鍵の個数
	[Private Key] ¹	鍵共有者のプライベート鍵
	[Public Key] ¹	鍵共有対象者の公開鍵
	[Keying Data] ¹	【出力】共有鍵
鍵ペア生成	[Function Name]	Key Generation
	[Domain Parameter]	ドメインパラメータ
	[Number of Keys]	鍵の数
	[Key Pair] ²	【出力】鍵ペア
公開鍵検証	[Function Name]	Public Key Validation
	[Domain Parameter]	ドメインパラメータ
	[Number of Keys]	公開鍵の数
	[Public Keys] ³	公開鍵
	[Results] ³	【出力】検証結果．検証合格の時 0，不合格の時 1 と記述する．
ドメインパラメータ生成	[Function Name]	Domain Parameter Generation
	[m]	次数 m
	[Bitlength of SEED]	曲線のランダム性検証用 SEED のビット長．ビット長が 0 ではない時試験 2 を実行し，ビット長が 0 の時試験 1 を実行する．
	[Number of Domain Parameters] ⁴	生成するドメインパラメータの個数
	[Domain Parameter]	【出力】ドメインパラメータ
	[SEED]	【出力】曲線のランダム性検証用 SEED
ドメインパラメータ検証	[Function Name]	Domain Parameter Validation
	[Bitlength of SEED]	曲線のランダム性検証用 SEED のビット長．ビット長が 0 ではない時試験 2 を実行し，ビット長が 0 の時試験 1 を実行する．
	[Number of Domain Parameters] ⁵	検証するドメインパラメータの個数
	[Domain Parameter]	ドメインパラメータ
	[SEED]	曲線のランダム性検証用 SEED
	[Result]	【出力】検証結果．検証合格の時 0，不合格の時 1 と記述する．

注

1. [Number of Keying Datas] 個の [Private Key] と [Public Key] と [Keying Data] を以下のよう
に記述する .

[Private Key]

... # 1 回目のプライベート鍵を記述する .

[Public Key]

... # 1 回目の公開鍵を記述する

[Keying Data]

... # 1 回目の共有鍵を記述する .

[Private Key]

... # 2 回目のプライベート鍵を記述する .

[Public Key]

... # 2 回目の公開鍵を記述する

[Keying Data]

... # 2 回目の共有鍵を記述する .

2. [Number of Keys] 個の [Key Pair] データ . ただし , 鍵ペアデータは , プライベート鍵と公開
鍵を 2 行で以下のように記述する .

[Key Pair]

... # 1 回目のプライベート鍵を記述する .

... # 1 回目の公開鍵を記述する .

[Key Pair]

... # 2 回目のプライベート鍵を記述する .

... # 2 回目の公開鍵を記述する .

3. [Number of Keys] 個の公開鍵 (1 回の公開鍵につき 1 行) および検証結果 (1 回の検証結果に
つき 1 行) を記述する .
4. [Number of Domain Parameters] 個の [Domain Parameter] , [SEED] を記述する . ただし ,
[Bitlength of SEED] が 0 の時は [SEED] を記述しても無視される .
5. [Number of Domain Parameters] 個の [Domain Parameter] , [SEED] , [Result] を記述する .
ただし , [Bitlength of SEED] が 0 の時は [SEED] の値は記述しない .

3.5 結果ファイル (*.out)

表 7: 拡大体上 ECDH 結果ファイル

タグ	内容
[Algorithm Name]	暗号名
[Characteristic]	標数．標数に応じて p または 2 と記述する．
[Function Name]	試験対象機能名
[Results]	試験結果

注

- 試験合格の場合，[Results] に OK と表示される．
- 試験不合格の場合，[Results] に何らかの形式で NG と表示される．また，[Results] には，レスポンスファイル内の不合格となったデータが記述されているタグ名と，そのタグ内の何番目 (No. , #等の記号で番号を表す) のデータが不合格となったかが表示される．不合格となったデータが記述されているタグ名は，前記のレスポンスファイル仕様に【出力】と記述したタグである．ただし【出力】と記述したタグが1つしかない場合，タグ名は省略することがある．