

| 調達一覧 | | | | (別添) |
|--|------------------|-----------|--|--|
| No. | 品目 | 数量 (納入時期) | 設置場所及び製品仕様 | 参考製品 |
| 以下はIII.仕様書4.納品場所のとおり、東京都港区赤坂2丁目4-6 赤坂グリーンクロス 24階・25階へ納入すること。 | | | | |
| ■ 24 階 | | | | |
| □ 執務室 | | | | |
| 1 | ハイテーブルA | 1台 (第二期) | ①外寸法は、W2000mm×D660mm×H1000mm程度であること。 ②天板は、メラミン化粧板 (くすみのあるオーク調) であること。 ③天板に配線取り出し口を2口以上有すること。 ④脚は、スチール塗装+アルミダイキャスト塗装仕上であること。 | 株式会社イトーキ JL-2006GLBST171 ハイラインベンチテーブル片単 |
| 2 | ハイテーブルB | 1台 (第二期) | ①外寸法は、W2000mm×D660mm×H1000mm程度であること。 ②天板は、メラミン化粧板 (くすみのあるオーク調) であること。 ③天板に配線取り出し口を2口以上有すること。 ④脚は、スチール塗装+アルミダイキャスト塗装仕上であること。 | 株式会社イトーキ JL-2006TLBST171 ハイラインベンチテーブル片連 |
| 3 | ハイテーブルC | 1台 (第二期) | ①外寸法は、W1400mm×D660mm×H1000mm程度であること。 ②天板は、メラミン化粧板 (くすみのあるオーク調) であること。 ③天板に配線取り出し口を1口以上有すること。 ④脚は、スチール塗装+アルミダイキャスト塗装仕上であること。 | 株式会社イトーキ JL-1406TLBST171 ハイラインベンチテーブル片連 |
| 4 | ハイテーブル用配線カバー | 3個 (第二期) | ①外寸法は、W60mm×D60mm×H1000mm程度であること。 ②ハイテーブルA～Cと接続できること。 | 株式会社イトーキ JLA-10CG ハイライン立上配線カバー |
| 5 | 電源コンセント | 5基 (第二期) | ①外寸法は、W140mm×D42mm×H28mm程度であること。 ②色は黒系であること。 ③コンセント口が4口以上あり、埃等を防ぐシャッターが付いていること。 ④コンセント口数の合計で1500w、15A以上あること ⑤コード長さが2m以上あること。 | 株式会社イトーキ CZRA-400U1-T1 4口コンセント |
| 6 | USBコンセント | 5基 (第二期) | ①外寸法は、W63mm×D42mm×H46mm程度であること。 ②色は黒系であること。 ③コンセント口が2口以上あること。 ④コンセント口数の合計でDC5V、2A以上あること。 ⑤コード長さが2m以上あること。 | 株式会社イトーキ CZRA-002U-T1 USB 2口コンセント |
| 7 | ソファ固定金具 | 1個 (第二期) | ①外寸法は、W72mm×D18mm×H4mm程度であること。 ②外観から金具が見えないこと。 | 株式会社イトーキ LLLA-JP ネットワークソファ上部連結金具 |
| 8 | 会議机A | 2台 (第二期) | ①外寸法は、W1800mm×D900mm×H722mm程度であること。 ②天板は、メラミン化粧板 (色は茶系) であること。 ③天板厚を20mm以上有すること。 ④アジャスター機能を有すること。 | 株式会社イトーキ DLJ-189HWTA-TN ネットワークカフェテーブル角型 |
| 9 | 事務椅子A | 5脚 (第二期) | ①外寸法は、W680mm×D625mm×H1055mm程度であること。 ②背及び座は、布地張り (色は黄色系) であること。 ③足置きがあること。 ④座面がガス圧で上下調節が可能であること。 ⑤肘当てが発泡ウレタン一体成型であること。 ⑥脚は5本脚で、カーベットに適したナイロン双輪キャスターまたは抵抗付ウレタン双輪キャスターを有すること。 | 株式会社イトーキ KJ-167JEP2ZNU6 ノートチェアハイボジション肘付 |
| 10 | 収納付ソファA | 4台 (第二期) | ①外形寸法は、W1800mm×D750mm×H1200mm程度であること。 ②背及び座が布地張りであること。 ③正面、側面、背面の全てが化粧処理されており、ソファ単独で中間レイアウトが可能なこと。 ④コンセント口が電源2口及びUSB1口以上あり、合計1400W、15A以上あること。 ⑤収納スペースを有すること。 | 株式会社イトーキ LLL-18SHAKINK2 ネットワーク収納付ソファハイ |
| 11 | 会議椅子A | 24脚 (第二期) | ①外寸法は、W640mm×D540mm×H865mm程度であること。 ②背は布地張り (色は緑系)、座は布地張り (色は緑系) であること。 ③肘受けは強化ナイロン樹脂であること。 ④脚は、5本脚でカーベットに適したナイロン双輪キャスターまたは抵抗付ウレタン双輪キャスター付であること。 ⑤ガス上下調節が可能であること。 | 株式会社イトーキ KG-925PV-NNQ6 キュアチェア樹脂肘 |
| 12 | 事務机A | 6台 (第二期) | ①外寸法は、W1400mm×D1400mm×H720mm程度であること。 ②天板に配線取り出し口と配線ボックスを有すること。 ③4本脚でキャスター機能を有すること。 ④ストッパー・アジャスト機構を4カ所有すること。 | 株式会社イトーキ JP-1414HWC1-TM アクートリックグループテーブル角 |
| 13 | 事務机A用電源コンセント | 12基 (第二期) | ①外寸法は、W225mm×D82mm×H65mm程度であること。 ②色は黒系であること。 ③事務机Aに装着して利用できること。 ④コンセント口を4口以上有し、合計で1500W、15A以上あること。 ⑤コンセント口に埃等を防ぐシャッターを有すること。 | 株式会社イトーキ JPA-400U-T1 アクートリック電源4口 |
| 14 | 事務机A | 20台 (第二期) | ①外寸法は、W1400mm×D1400mm×H720mm程度であること。 ②天板に配線取り出し口と配線ボックスを有すること。 ③4本脚でキャスター機能を有すること。 ④ストッパー・アジャスト機構を4カ所有すること。 | 株式会社イトーキ JP-1414HWC1-TM アクートリックグループテーブル角 |
| 15 | 事務机A用電源・USBコンセント | 40基 (第二期) | ①外寸法は、W225mm×D82mm×H65mm程度であること。 ②色は黒系であること。 ③事務机Aに装着して利用できること。 ④コンセント口を4口以上、USB口を2口以上有し、電源は合計で1500W、15A以上、USBは合計でDC5V、2A以上あること。 ⑤コンセント口に埃等を防ぐシャッターを有すること。 | 株式会社イトーキ JPA-402U-T1 アクートリック電源4口USB2口 |
| 16 | 事務椅子B | 40脚 (第二期) | ①外寸法は、W675mm×D630mm×H940mm程度であること。 ②背はメッシュ (色は青系)、座は布地張り (色は青系) であること。 ③背ブラケットは強化ナイロン樹脂であること。 ④肘当てが発泡ウレタン一体成型であること。 ⑤肘受けは強化ナイロン樹脂であること。 ⑥脚は、カーベットに適した強化ナイロン樹脂、ナイロン双輪キャスターまたは抵抗付ウレタン双輪キャスター付であること。 ⑦リクユニットの固定/解除を行えること。 | 株式会社イトーキ KG-177JV-T1B2 エアチェア可動肘メッシュバック |
| 17 | 両開き扉機材収納庫 | 1台 (第二期) | ①外形寸法は、W900mm×D450mm×H1038mm程度であること。 ②本体素材がスチールであり、両開き扉式であること。 ③施錠が可能であること。 ④棚の段数が3段であること。 ⑤色は黒系であること。 | 株式会社イトーキ HTM-109HSS-T1 シンキャビ両開き扉型 |
| 18 | 3段引出し型機材収納庫 | 1台 (第二期) | ①外形寸法は、W900mm×D450mm×H1038mm程度であること。 ②本体素材がスチールであり、3段引出し式であること。 ③施錠が可能であること。 ④棚の段数が3段であること。 ⑤色は黒系であること。 ⑥上部に他の機材収納庫を載せて利用できる仕様であること。 | 株式会社イトーキ HTM-109AAS1-T1 シンキャビ3段引出し型 |
| 19 | 機材収納庫用置きベース | 1台 (第二期) | ①外形寸法は、W900mm×D450mm×H60mm程度であること。 ②機材収納庫の設置ができること。 ③色は黒系であること。 | 株式会社イトーキ H1A-M0690BA-T1 eSキャビベース |
| 20 | オープンワードローブ | 1台 (第二期) | ①外形寸法は、W900mm×D450mm×H1730mm程度であること。 ②本体素材は、スチールであること。 ③ハンガーパイプが付属していること。 ④下棚が付属していること。 ⑤色は黒系であること。 | 株式会社イトーキ H1-M1890LW-T1 eSキャビオープンワードローブ |
| 21 | 機材収納庫用置きベース | 1台 (第二期) | ①外形寸法は、W900mm×D450mm×H60mm程度であること。 ②機材収納庫の設置ができること。 ③色は黒系であること。 | 株式会社イトーキ H1A-M0690BA-T1 eSキャビベース |
| 22 | 9人用機材収納庫 | 4台 (第二期) | ①外形寸法は、W900mm×D450mm×H1038mm程度であること。 ②列数が3列、段数が3段であり、9人用であること。 ③本体素材がスチール塗装仕上であること。 ④色は黒系であること。 ⑤各扉に投函口を有していること。 | 株式会社イトーキ HSE-1093TFNE-T1 イフス9人用投函口付電源なし |

| | | | | | |
|----|-------------|----------|---|--------------------------|-----------------|
| 23 | 2段引出し型機材収納庫 | 4台（第二期） | ①外形寸法は、W900mm×D450mm×H692mm程度であること。 ②本体素材がスチールであり、2段引出し式であること。 ③施錠が可能であること。 ④棚の段数が2段であること。 ⑤色は黒系であること。 ⑥上部に他の機材収納庫を載せて利用できる仕様であること。 | 株式会社イトーキ HTM-069AS-T1 | シンキャビ引出し型 |
| 24 | 機材収納庫固定金具 | 3個（第二期） | ①寸法は、W40mm×D120mm×H70mm程度であること。 ②機材収納庫と壁を固定できること。 | 株式会社イトーキ EQ-A41-T1 | 転倒防止キャビ壁固定金具 |
| 25 | 引出し型分別ごみ収納庫 | 2台（第二期） | ①外形寸法は、W900mm×D528mm×H900mm程度であること。 ②扉が2枚あること。 ③ゴミ袋収納棚を有していること。 ④庫内に53リットル以上の収納量を持つ収納庫を2個以上有していること。 ⑤色は黒系であること。 | 株式会社イトーキ HLL-0909H-TT | ネットワーク分別キャビロー引出 |
| | | | □会議室（1） | | |
| 26 | 会議机B | 2台（第二期） | ①外寸法は、W1800mm×D900mm×H720mm程度であること。 ②天板に配線取り出し口と配線ボックスを有すること。 ③4本脚でキャスター機能を有すること。 ④ストッパー・アジャスト機構を4カ所有すること。 | 株式会社イトーキ JPM-1809HWC-TM | アクトミーティング角型 |
| 27 | 会議椅子B | 8脚（第二期） | ①外形寸法は、W640mm×D540mm×H865mm程度であること。 ②背は布地張り（色はネイビー系）、座は布地張り（色はネイビー系）であること。 ③肘受けは強化ナイロン樹脂であること。 ④脚は、5本脚でカーベットに選したナイロン双輪キャスターまたは抵抗付ウレタン双輪キャスター付であること。 ⑤ガス上下調節が可能であること。 | 株式会社イトーキ KG-925PV-NNB2 | キュアチェア樹脂肘 |
| | | | □会議室（2） | | |
| 28 | 会議机B | 2台（第二期） | ①外寸法は、W1800mm×D900mm×H720mm程度であること。 ②天板に配線取り出し口と配線ボックスを有すること。 ③4本脚でキャスター機能を有すること。 ④ストッパー・アジャスト機構を4カ所有すること。 | 株式会社イトーキ JPM-1809HWC-TM | アクトミーティング角型 |
| 29 | 会議椅子A | 8脚（第二期） | ①外寸法は、W640mm×D540mm×H865mm程度であること。 ②背は布地張り（色は緑系）、座は布地張り（色は緑系）であること。 ③肘受けは強化ナイロン樹脂であること。 ④脚は、5本脚でカーベットに選したナイロン双輪キャスターまたは抵抗付ウレタン双輪キャスター付であること。 ⑤ガス上下調節が可能であること。 | 株式会社イトーキ KG-925PV-NNQ6 | キュアチェア樹脂肘 |
| | | | □会議室（3） | | |
| 30 | 会議机B | 2台（第二期） | ①外寸法は、W1800mm×D900mm×H720mm程度であること。 ②天板に配線取り出し口と配線ボックスを有すること。 ③4本脚でキャスター機能を有すること。 ④ストッパー・アジャスト機構を4カ所有すること。 | 株式会社イトーキ JPM-1809HWC-TM | アクトミーティング角型 |
| 31 | 会議椅子C | 8脚（第二期） | ①外形寸法は、W640mm×D540mm×H865mm程度であること。 ②背は布地張り（色はオレンジ系）、座は布地張り（色はオレンジ系）であること。 ③肘受けは強化ナイロン樹脂であること。 ④脚は、5本脚でカーベットに選したナイロン双輪キャスターまたは抵抗付ウレタン双輪キャスター付であること。 ⑤ガス上下調節が可能であること。 | 株式会社イトーキ KG-925PV-NND3 | キュアチェア樹脂肘 |
| | | | □所長室 | | |
| 32 | 両袖デスク | 1台（第二期） | ①外寸法は、W1800mm×D850mm×H720mm程度であること。 ②引出しが両袖であること。 ③3段以上の引出し及び2段以上の引出しを有していること。 ④施錠が可能であること。 ⑤扉付き配線収納を有していること。 | 株式会社イトーキ X17-188CB-51 | X 1 7両袖デスクW1800 |
| 33 | ヘッドレスト付き椅子 | 1脚（第二期） | ①外形寸法は、W680mm×D650mm×H1040mm程度であること。 ②ヘッドレストを有していること。 ③座・背は布地張り（色は黒系）であること。 ④ランバーサポートを有していること。 ⑤キャスター付きであること。 ⑥肘掛けを有していること。肘当ては、エラストマー樹脂及びウレタンであること。 ⑦ガス上下調節が可能であること。 ⑧ロッキングレングス調節が可能であること。 ⑨ロッキング強弱調節が可能であること。 | 株式会社イトーキ KE-725GV-T1T1 | スピーナチェア |
| 34 | 応接テーブル | 1台（第二期） | ①外寸法は、W2400mm×D1200mm×H720mm程度であること。 ②天板・脚がメラミン化粧板または突板塗装仕上であること。 | 株式会社イトーキ XSA-2417V-88 | クロシア会議テーブル突板 |
| 35 | 応接椅子 | 4脚（第二期） | ①外形寸法は、W650mm×D605mm×H750mm程度であること。 ②背・座はビニールレザー（色は黒系）であること。 ③肘木・脚は、メラミン化粧板または無垢材塗装仕上であること。 ④キャスター付きであること。 | 株式会社イトーキ XSA-125LV-88 | クロシアチェア突板 |
| | | | ■25席 □12人会議室 | | |
| 36 | 折りたたみテーブル | 18台（第二期） | ①寸法は、W1800mm×D600mm×H720mm程度であること。 ②4本脚でキャスター機能を有すること。 ③アジャスト機構を有していること。 ④キャスターストッパーを2カ所有すること。 | 株式会社イトーキ THR-186PKS-T182 | トラディカ折りたたみ |
| 37 | 折りたたみチェア | 36脚（第二期） | ①外形寸法は、W569mm×D539mm×H782mm程度であること。 ②折りたたみ機能を有していること。 ③キャスターを有していること。 ④色は黒系であること。 | 株式会社イトーキ KLD-310PV-TTT1 | マノスチェア肘無ネスタブル |
| | | | □8人会議室 | | |
| 38 | 会議机B | 2台（第二期） | ①外寸法は、W1800mm×D900mm×H720mm程度であること。 ②天板に配線取り出し口と配線ボックスを有すること。 ③4本脚でキャスター機能を有すること。 ④ストッパー・アジャスト機構を4カ所有すること。 | 株式会社イトーキ JPM-1809HWC-TM | アクトミーティング角型 |
| 39 | 会議椅子B | 8脚（第二期） | ①外形寸法は、W640mm×D540mm×H865mm程度であること。 ②背は布地張り（色はネイビー系）、座は布地張り（色はネイビー系）であること。 ③肘受けは強化ナイロン樹脂であること。 ④脚は、5本脚でカーベットに選したナイロン双輪キャスターまたは抵抗付ウレタン双輪キャスター付であること。 ⑤ガス上下調節が可能であること。 | 株式会社イトーキ KG-925PV-NNB2 | キュアチェア樹脂肘 |
| 40 | 会議机B | 2台（第二期） | ①外寸法は、W1800mm×D900mm×H720mm程度であること。 ②天板に配線取り出し口と配線ボックスを有すること。 ③4本脚でキャスター機能を有すること。 ④ストッパー・アジャスト機構を4カ所有すること。 | 株式会社イトーキ JPM-1809HWC-TM | アクトミーティング角型 |

| | | | | | |
|----|------------|-----------|--|--------------------------|--------------------|
| 41 | 会議椅子C | 8脚 (第二期) | ①外形寸法は、W640mm×D540mm×H865mm程度であること ②背は布地張り (色はオレンジ系)、座は布地張り (色はオレンジ系) であること。 ③肘受けは強化ナイロン樹脂であること。 ④脚は、5本脚でカーベットに通したナイロン双輪キャスターまたは抵抗付ウレタン双輪キャスター付であること。 ⑤ガス上下調節が可能であること。 | 株式会社イトーキ KG-925PV-NND3 | キューアチェア樹脂肘 |
| | | | □応接室 | | |
| 42 | 大会議テーブルA | 2台 (第二期) | ①外寸法は、W3200mm×D1200mm×H720mm程度であること。 ②天板は、メラミン化粧板または突板塗装仕上 (色はくすみのある木目調) であること。 ③脚は、アルミダイキャスト塗装仕上またはミラー仕上 (色は黒系) であること。 ④フレーム：スチール塗装仕上であること。 | 株式会社イトーキ DDF-322VHPN-APR | D F 角 R 型配線ユニット |
| 43 | 会議椅子D | 16脚 (第二期) | ①外形寸法は、W680mm×D640mm×H1040mm程度であること。 ②肘掛けを有していること。 ③キャスターを有していること。 ④背・座ともに布地張りであること。 ⑤色は黒系であること。 ⑥ランバーサポートを有していること。 ⑦ロッキングレンジ調節が可能であること。 ⑧ロッキング強弱調節が可能であること。 | 株式会社イトーキ KE-715GV-TIT1 | スピーナチェア |
| | | | □役員室① | | |
| 44 | 袖なしデスク | 1台 (第一期) | ①外寸法は、W1400mm×D850mm×H720mm程度であること。 ②色は焦げ茶系であること。 ③配線収納を有していること | 株式会社イトーキ X17-148CA-51 | X 1 7 平机 W 1 4 0 0 |
| 45 | 3段引出し付き袖机 | 1台 (第一期) | ①外形寸法は、W428mm×D569mm×H630mm程度であること。 ②施錠が可能であること。 ③引出しを3段以上有すること。 ④キャスターを有していること。 ⑤引手を有していること。 | 株式会社イトーキ X17-046CG-51 | X 1 7 デスクワゴン 3 段 |
| 46 | ヘッドレスト付き椅子 | 1脚 (第一期) | ①外形寸法は、W680mm×D650mm×H1040mm程度であること。 ②ヘッドレストを有していること。 ③座・背は布地張り (色は黒系) であること。 ④ランバーサポートを有していること。 ⑤キャスター付きであること。 ⑥肘掛けを有していること。肘当りは、エラストマー樹脂及びウレタンであること。 ⑦ガス上下調節が可能であること。 ⑧ロッキングレンジ調節が可能であること。 ⑨ロッキング強弱調節が可能であること。 | 株式会社イトーキ KE-725GV-TIT1 | スピーナチェア |
| 47 | 会議椅子E | 4脚 (第一期) | ①外形寸法は、W577mm×D539mm×H782mm程度であること。 ②肘掛けを有していること。 ③折りたたみが可能であること。 ④キャスターを有していること。 ⑤色は黒系であること。 ⑥背・座は布地張りであること。 | 株式会社イトーキ KLD-325SA-TTT3 | マノシェア付付ネスタブル |
| 48 | 会議机C | 1台 (第一期) | ①外寸法は、W1800mm×D900mm×H720mm程度であること。 ②天板に配線カバーを有していること。 ③脚はアルミミラー脚であること。 | 株式会社イトーキ DDZ-189HWPV-8P7 | D Z 角型配線カバー |
| 49 | ディスプレイスタンド | 2台 (第一期) | ①外寸法は、W588mm×D 500mm×H1380mm程度であること。 ②42インチ以下のモニターに対応していること。 ③4本脚でキャスターを有していること。 | 株式会社イトーキ ALS-42DS-SV | A L ディスプレイスタンド |
| | | | □役員室② | | |
| 50 | 袖なしデスク | 1台 (第二期) | ①外寸法は、W1400mm×D850mm×H720mm程度であること。 ②色は焦げ茶系であること。 ③配線収納を有していること | 株式会社イトーキ X17-148CA-51 | X 1 7 平机 W 1 4 0 0 |
| 51 | 3段引出し付き袖机 | 1台 (第二期) | ①外形寸法は、W428mm×D569mm×H630mm程度であること。 ②施錠が可能であること。 ③引出しを3段以上有すること。 ④キャスターを有していること。 ⑤引手を有していること。 | 株式会社イトーキ X17-046CG-51 | X 1 7 デスクワゴン 3 段 |
| 52 | ヘッドレスト付き椅子 | 1脚 (第二期) | ①外形寸法は、W680mm×D650mm×H1040mm程度であること。 ②ヘッドレストを有していること。 ③座・背は布地張り (色は黒系) であること。 ④ランバーサポートを有していること。 ⑤キャスター付きであること。 ⑥肘掛けを有していること。肘当りは、エラストマー樹脂及びウレタンであること。 ⑦ガス上下調節が可能であること。 ⑧ロッキングレンジ調節が可能であること。 ⑨ロッキング強弱調節が可能であること。 | 株式会社イトーキ KE-725GV-TIT1 | スピーナチェア |
| 53 | 会議椅子E | 4脚 (第二期) | ①外形寸法は、W577mm×D539mm×H782mm程度であること。 ②肘掛けを有していること。 ③折りたたみが可能であること。 ④キャスターを有していること。 ⑤色は黒系であること。 ⑥背・座は布地張りであること。 | 株式会社イトーキ KLD-325SA-TTT3 | マノシェア付付ネスタブル |
| 54 | 会議机C | 1台 (第二期) | ①外寸法は、W1800mm×D900mm×H720mm程度であること。 ②天板に配線カバーを有していること。 ③脚はアルミミラー脚であること。 | 株式会社イトーキ DDZ-189HWPV-8P7 | D Z 角型配線カバー |
| | | | □役員室③ | | |
| 55 | 袖なしデスク | 1台 (第二期) | ①外寸法は、W1400mm×D850mm×H720mm程度であること。 ②色は焦げ茶系であること。 ③配線収納を有していること | 株式会社イトーキ X17-148CA-51 | X 1 7 平机 W 1 4 0 0 |
| 56 | 3段引出し付き袖机 | 1台 (第二期) | ①外形寸法は、W428mm×D569mm×H630mm程度であること。 ②施錠が可能であること。 ③引出しを3段以上有すること。 ④キャスターを有していること。 ⑤引手を有していること。 | 株式会社イトーキ X17-046CG-51 | X 1 7 デスクワゴン 3 段 |
| 57 | ヘッドレスト付き椅子 | 1脚 (第二期) | ①外形寸法は、W680mm×D650mm×H1040mm程度であること。 ②ヘッドレストを有していること。 ③座・背は布地張り (色は黒系) であること。 ④ランバーサポートを有していること。 ⑤キャスター付きであること。 ⑥肘掛けを有していること。肘当りは、エラストマー樹脂及びウレタンであること。 ⑦ガス上下調節が可能であること。 ⑧ロッキングレンジ調節が可能であること。 ⑨ロッキング強弱調節が可能であること。 | 株式会社イトーキ KE-725GV-TIT1 | スピーナチェア |

| | | | | |
|----|--------------|-----------|---|---|
| 58 | 会議椅子E | 4脚 (第二期) | ①外形寸法は、W577mm×D539mm×H782mm程度であること。 ②肘掛けを有していること。 ③折りたたみが可能であること。 ④キャスターを有していること。 ⑤色は黒系であること。 ⑥背・座は布地張りであること。 | 株式会社イトーキ KLD-325SA-TTT3 マノスチエア付付ネスタブル |
| 59 | 会議机C | 1台 (第二期) | ①外寸法は、W1800mm×D900mm×H720mm程度であること。 ②天板に配線カバーを有していること。 ③脚はアルミミラー脚であること。 | 株式会社イトーキ DDZ-189HWPV-BP7 D Z角型配線カバー |
| | | | □役員会議室 | |
| 60 | 会議机D | 1台 (第二期) | ①寸法は、W3600mm×D1200mm×H720mm程度であること。 ②天板に配線ユニットを有していること。 ③脚はアルミミラー脚であること。 | 株式会社イトーキ DDZ-362HHPN-BPR D Z角型配線ユニット |
| 61 | ヘッドレスト付き椅子 | 8脚 (第二期) | ①外形寸法は、W680mm×D650mm×H1040mm程度であること。 ②ヘッドレストを有していること。 ③座・背は布地張り (色は黒系) であること。 ④ランバーサポートを有していること。 ⑤キャスター付きであること。 ⑥肘掛けを有していること。肘当ては、エラストマー樹脂及びウレタンであること。 ⑦ガス上下調節が可能であること。 ⑧ロッキングレンジ調節が可能であること。 ⑨ロッキング強弱調節が可能であること。 | 株式会社イトーキ KE-725GV-T1T1 スピーナチェア |
| | | | □秘書室運転手控室 | |
| 62 | 会議机B | 2台 (第一期) | ①外寸法は、W1800mm×D900mm×H720mm程度であること。 ②天板に配線取り出し口と配線ボックスを有すること。 ③4本脚でキャスター機能を有すること。 ④ストッパー・アジャスト機構を4カ所有すること。 | 株式会社イトーキ JPM-1809HWC-TM アクトミーティング角型 |
| 63 | 事務椅子B | 8脚 (第一期) | ①外寸法は、W675mm×D630mm×H940mm程度であること。 ②背はメッシュ (色は青系) ・座は布地張り (色は青系) であること。 ③背ブラケットは強化ナイロン樹脂であること。 ④肘当ては発泡ウレタン一体成型であること。 ⑤肘受けは強化ナイロン樹脂であること。 ⑥脚は、カーベットに適した強化ナイロン樹脂、ナイロン双輪キャスターまたは抵抗付ウレタン双輪キャスター付であること。 ⑦クリーニングの固定/解除を行えること。 | 株式会社イトーキ KG-177JV-T1B2 エフチェア可動肘メッシュバック |
| | | | □サーバー室 | |
| 64 | 開放式棚A | 4台 (第一期) | ①外寸法は、W1800mm×D600mm×H1800mm程度であること。 ②段数を4段以上 (天地5段以上) 有していること。 ③ラック形式は、単式固定であること。 ④1段当たりの最大積載量は150kg以上であること。 ⑤JIS認証を有していること。 ⑥色は黒系であること。 | 株式会社イトーキ ERL-166651-T1 軽中量ボルトレス棚RL開放型 |
| 65 | 開放式棚B | 5台 (第一期) | ①外寸法は、W1800mm×D600mm×H1800mm程度であること。 ②段数を4段以上 (天地5段以上) 有していること。 ③連増形式であること。 ④1段当たりの最大積載量は150kg以上であること。 ⑤JIS認証を有していること。 ⑥色は黒系であること。 | 株式会社イトーキ ERL-166650-T1 軽中量ボルトレス棚RL開放型 |
| 66 | 開放式棚固定金具 (壁) | 10個 (第一期) | ①外寸法は、W45mm×D73mm×H45mm程度であること。 ②開放式棚と壁とを固定できること。 | 株式会社イトーキ ERMP-FB100-Z9 ERM壁固定用金具 |
| 67 | 開放式棚固定金具 (棚) | 4個 (第一期) | ①外寸法は、W25mm×D54mm×H2mm程度であること。 ②開放式棚同士を固定できること。 | 株式会社イトーキ ERLP-RK100-T1 軽中量ボルトレス奥行連結セット |
| | | | □ミーティングスペース | |
| 68 | 会議机E | 2台 (第一期) | ①外寸法は、W900mm×D900mm×H720mm程度であること。 ②天板に木の質感があること。 ③天板素材は、メラミン化粧板であること。 | 株式会社イトーキ TLL-0997J-TN ネットワークカフェテーブル角型 |
| 69 | 会議椅子F | 4脚 (第一期) | ①外寸法は、W545mm×D565mm×H770mm程度であること。 ②背は強度のある樹脂素材、張地は布地張りとする。こと。 ③脚は、アルミダイキャスト塗装仕上げとして、カーベットに適したナイロン双輪キャスター付とする。こと。 ④立ち座りがしやすい、回転脚タイプとする。こと。 | 株式会社イトーキ KLD-985PV1-C3C3 ワンチェア回転脚 |
| 70 | 会議机F | 1台 (第一期) | ①外寸法は、W3600mm×D1100mm×H720mm程度であること。 ②天板素材は、メラミン化粧板とし、天板厚25mmであること。 ③脚は、スチール塗装仕上げとする。こと。 | 株式会社イトーキ JWV-361GES-TN ネットワークテーブル両面 |
| 71 | 会議椅子E | 10脚 (第一期) | ①外形寸法は、W577mm×D539mm×H782mm程度であること。 ②肘掛けを有していること。 ③折りたたみが可能であること。 ④キャスターを有していること。 ⑤色は黒系であること。 ⑥背・座は布地張りであること。 | 株式会社イトーキ KLD-325SA-TTT3 マノスチエア付付ネスタブル |
| 72 | 引出し型分別ゴミ収納庫 | 4台 (第一期) | ①外形寸法は、W900mm×D528mm×H900mm程度であること。 ②扉が2枚あること。 ③ゴミ袋収納棚を有していること。 ④庫内に53リットル以上の収納量を持つ収納庫を2個以上有していること。 ⑤色は黒系であること。 | 株式会社イトーキ HLL-0909H-TT ネットワーク分別キャビロー引出 |
| | | | □執務室 | |
| 73 | ハイテーブルD | 1台 (第一期) | ①外寸法は、W2400mm×D660mm×H1000mm程度であること。 ②天板素材は、メラミン化粧板であること。 ③配線取出口を有し、樹脂成形品でスチール塗装仕上げとする。こと。 ④配線ダクトを有し、スチール塗装仕上げで樹脂押出材である。こと。 ⑤脚は、スチール塗装並びにアルミダイキャスト塗装仕上げとする。こと。 | 株式会社イトーキ JL-2406GLBST171 ハイラインベンチテーブル片単 |
| 74 | ハイテーブルD | 3台 (第一期) | ①外寸法は、W2400mm×D660mm×H1000mm程度であること。 ②天板素材は、メラミン化粧板であること。 ③配線取出口を有し、樹脂成形品でスチール塗装仕上げとする。こと。 ④配線ダクトを有し、スチール塗装仕上げで樹脂押出材である。こと。 ⑤脚は、スチール塗装並びにアルミダイキャスト塗装仕上げとする。こと。 | 株式会社イトーキ JL-2406GLBST171 ハイラインベンチテーブル片連 |
| 75 | ハイテーブル用配線カバー | 4個 (第一期) | ①外寸法は、W60mm×D60mm×H1000mm程度であること。 ②ハイテーブルA～Cと接続できること。 | 株式会社イトーキ JLA-10CG ハイライン立上配線カバー |
| 76 | 事務椅子A | 8脚 (第一期) | ①外寸法は、W680mm×D625mm×H1055mm程度であること。 ②背及び座は、布地張り (色は黄色系) であること。 ③足置きがあること。 ④座面がガス圧で上下調節が可能であること。 ⑤肘当てが発泡ウレタン一体成型であること。 ⑥脚は5本脚で、カーベットに適したナイロン双輪キャスターまたは抵抗付ウレタン双輪キャスターを有すること。 | 株式会社イトーキ KJ-1671EP2ZNU6 ノートチェアハイポジション |

| | | | | | |
|----|--------------|----------------------------|--|--------------------------|------------------|
| 77 | 収納付ソファB | 8台（第一期） | ①外寸法は、W1500mm×D750mm×H1200mm程度であること。 ②背及び座が布地張りであること。 ③正面、側面、背面の全てが化粧処理されており、ソファ単独で中間レイアウトが可能なこと。 ④コンセントが電源口及びUSB口を有し、合計1400W、15A以上あること。 ⑤収納スペースを有すること。 | 株式会社イトーキ LLL-15SHAKINK2 | ネットワーク収納付ソファハイ |
| 78 | 事務机A | 48台（うち36台は第一期、12台は第二期とする。） | ①外寸法は、W1400mm×D1400mm×H720mm程度であること。 ②天板に配線取り出し口と配線ボックスを有すること。 ③4本脚でキャスター機能を有すること。 ④ストッパー・アジャスト機構を4カ所有すること。 | 株式会社イトーキ JP-1414HWC1-TM | アクトリンクグループテーブル角 |
| 79 | 事務机A用電源コンセント | 96個（うち72個は第一期、24個は第二期とする。） | ①外寸法は、W225mm×D82mm×H65mm程度であること。 ②色は黒系であること。 ③事務机Aに装着して利用できること。 ④コンセント口を4口以上有し、合計で1500W、15A以上あること。 ⑤コンセント口に埃等を防ぐシャッターを有すること。 | 株式会社イトーキ JPA-400U-T1 | アクトリンク電源4口 |
| 80 | 事務椅子B | 96脚（うち72脚は第一期、24脚は第二期とする。） | ①外寸法は、W675mm×D630mm×H940mm程度であること。 ②背はメッシュ（色は青系）・座は布地張り（色は青系）であること。 ③背ブラケットは強化ナイロン樹脂であること。 ④肘当ては発泡ウレタン一体成型であること。 ⑤肘受けは強化ナイロン樹脂であること。 ⑥脚は、カーペットに適した強化ナイロン樹脂、ナイロン双輪キャスターまたは抵抗付ウレタン双輪キャスター付であること。 ⑦リクライニングの固定/解除を行えること。 | 株式会社イトーキ KG-177JV-T1B2 | エフチェア可動肘メッシュバック |
| 81 | 会議椅子E | 16脚（第一期） | ①外形寸法は、W577mm×D539mm×H782mm程度であること。 ②肘掛けを有していること。 ③折りたたみが可能であること。 ④キャスターを有していること。 ⑤色は黒系であること。 ⑥背・座は布地張りであること。 | 株式会社イトーキ KLD-325SA-TT3 | マノスチェア肘付メタブル |
| 82 | 会議机G | 4台（第一期） | ①外寸法は、W1200mm×D1200mm×H720mm程度であること。 ②天板素材は、メラミン化粧板であること。 ③配線取出口を有し、樹脂成形品でアルミダイキャスト塗装仕上とすること。 ④配線ダクトを有し、スチール塗装仕上であること。 ⑤脚は、スチール塗装並びにアルミダイキャスト塗装仕上とすること。 ⑥カーペットに適したナイロン双輪キャスター付きで、ストッパー・アジャスト機構4カ所有すること。 | 株式会社イトーキ JPM-1212CNA-TX | アクトリンクミーティング円型 |
| 83 | 収納付ソファA | 2台（第一期） | ①外形寸法は、W1800mm×D750mm×H1200mm程度であること。 ②背及び座が布地張りであること。 ③正面、側面、背面の全てが化粧処理されており、ソファ単独で中間レイアウトが可能なこと。 ④コンセントが電源2口及びUSB1口以上あり、合計1400W、15A以上あること。 ⑤収納スペースを有すること。 | 株式会社イトーキ LLL-18SHAKINK2 | ネットワーク収納付ソファハイ |
| 84 | 収納付ソファC | 1台（第一期） | ①外寸法は、W750mm×D750mm×H1200mm程度であること。 ②背及び座が布地張りであること。 ③正面、側面、背面の全てが化粧処理されていること。 ④他ソファを連結するコーナータイプの形状を有しレイアウトが可能なこと。 | 株式会社イトーキ LLL-07CHAN2-NK2 | ネットワーク収納付ソファハイ |
| 85 | 会議机H | 1台（第一期） | ①外寸法は、W1200mm×D1200mm×H722mmであること。 ②天板に木の質感があること。 ③天板素材は、メラミン化粧板であること。 | 株式会社イトーキ DLJ-122HNTA-TT | ネットワークカフェテーブル角型 |
| 86 | 会議机I | 4台（第一期） | ①外寸法は、W1500mm×D900mm×H722mm程度であること。 ②天板に木の質感を有し、天板厚20mmとすること。 ③天板素材は、メラミン化粧板であること。 ④脚は、アルミダイキャスト及びスチール塗装仕上であること。 ⑤ナイロン双輪前後連結ストッパー付であること。 | 株式会社イトーキ DLJ-159HNTA-TT | ネットワークカフェテーブル角型 |
| 87 | 会議椅子G | 12脚（第一期） | ①外寸法は、W680mm×D625mm×H1055mm程度であること。 ②背はメッシュ張り、張地は布地張り（色は黄色系）とすること。 ③脚は、アルミダイキャスト塗装仕上または強化ナイロン樹脂仕上げとすること。 ④カーペットに適した抵抗付ウレタン双輪キャスター付であること。 | 株式会社イトーキ KJ-160JEP-GNU6 | ノートチェアハイポジション |
| 88 | 3段引出し型機材収納庫 | 6台（第一期） | ①外形寸法は、W900mm×D450mm×H1038mm程度であること。 ②本体素材がスチールであり、3段引出し式であること。 ③施錠が可能であること。 ④棚の段数が3段であること。 ⑤色は黒系であること。 ⑥上部に他の機材収納庫を載せて利用できる仕様であること。 | 株式会社イトーキ HTM-109AAS1-T1 | シンキャビ3段引出し型 |
| 89 | ダストボックス | 2台（第一期） | ①外寸法は、W900mm×D450mm×H1038mm程度であること。 ②スチール塗装仕上であること。 ③棚ピッチは15.8mmであること。 ④棚板1枚当たりの最大横載重量は、D450等分布荷重53kgであること。 ⑤スライドタイプD340等分布荷重38kgであること。 ⑥3列オープン棚等分布荷重15kgであること。 ⑦投入口寸法は、W250mm×H130mmで2口を有すること。 | 株式会社イトーキ HTM-109DDN-T1 | シンキャビダストボックス型 |
| 90 | 機材収納庫用置きベース | 8台（第一期） | ①外形寸法は、W900mm×D450mm×H60mm程度であること。 ②機材収納庫の設置ができること。 ③色は黒系であること。 | 株式会社イトーキ H1A-M0690BA-T1 | e Sキャビベース |
| 91 | 天板 | 8台（第一期） | ①外寸法は、W900mm×D450mm×H20mm程度であること。 ②木目天板であること。 ③重量は、6.5kg以下であること。 ④3段引出し型機材収納庫及びダストボックスに天板として取付可能であること。 | 株式会社イトーキ HTRA-029TT-T1 | e S天板 |
| 92 | オープンワードローブ | 2台（第一期） | ①外形寸法は、W900mm×D450mm×H1730mm程度であること。 ②本体素材は、スチールであること。 ③ハンガーパイプが付属していること。 ④下棚が付属していること。 ⑤色は黒系であること。 | 株式会社イトーキ H1-M1890LW-T1 | e Sキャビオープンワードローブ |
| 93 | 機材収納庫用置きベース | 2台（第一期） | ①外形寸法は、W900mm×D450mm×H60mm程度であること。 ②機材収納庫の設置ができること。 ③色は黒系であること。 | 株式会社イトーキ H1A-M0690BA-T1 | e Sキャビベース |
| 94 | 9人用機材収納庫 | 14台（第一期） | ①外形寸法は、W900mm×D450mm×H1038mm程度であること。 ②列数が3列、段数が3段であり、9人用であること。 ③本体素材がスチール塗装仕上であること。 ④色は黒系であること。 ⑤各扉に投函口を有していること。 | 株式会社イトーキ HSE-1093TFNE-T1 | イフス9人用投函口付電源なし |
| 95 | 2段引出し型機材収納庫 | 14台（第一期） | ①外形寸法は、W900mm×D450mm×H692mm程度であること。 ②本体素材がスチールであり、2段引出し式であること。 ③施錠が可能であること。 ④棚の段数が2段であること。 ⑤色は黒系であること。 ⑥上部に他の機材収納庫を載せて利用できる仕様であること。 | 株式会社イトーキ HTM-069AS-T1 | シンキャビ引出し型 |
| 96 | 機材収納庫用置きベース | 14台（第一期） | ①外形寸法は、W900mm×D450mm×H60mm程度であること。 ②機材収納庫の設置ができること。 ③色は黒系であること。 | 株式会社イトーキ H1A-M0690BA-T1 | e Sキャビベース |

| | | | | | |
|-----|--------------|-----------|---|--------------------------|-----------------|
| 97 | 機材収納庫固定金具 | 7個 (第一期) | ①寸法は、W40mm×D120mm×H70mm程度であること。 ②機材収納庫と壁を固定できること。 | 株式会社イトーキ EQ-A41-T1 | 転倒防止キャビ壁固定金具 |
| | | | □ 8人会議室 | | |
| 98 | 会議机B | 4台 (第二期) | ①外寸法は、W1800mm×D900mm×H720mm程度であること。 ②天板に配線取り出し口と配線ボックスを有すること。 ③4本脚でキャスター機能を有すること。 ④ストッパー・アジャスト機構を4カ所有すること。 | 株式会社イトーキ JPM-1809HWC-TM | アクトミーティング角型 |
| 99 | 会議椅子B | 8脚 (第二期) | ①外形寸法は、W640mm×D540mm×H865mm程度であること。 ②背は布地張り (色はネイビー系)、座は布地張り (色はネイビー系) であること。 ③肘受けは強化ナイロン樹脂であること。 ④脚は、5本脚でカーベットに適したナイロン双輪キャスターまたは抵抗付ウレタン双輪キャスター付であること。 ⑤ガス上下調節が可能であること。 | 株式会社イトーキ KG-925PV-NNB2 | キュアチェア樹脂肘 |
| 100 | 会議椅子C | 8脚 (第二期) | ①外形寸法は、W640mm×D540mm×H865mm程度であること。 ②背は布地張り (色はオレンジ系)、座は布地張り (色はオレンジ系) であること。 ③肘受けは強化ナイロン樹脂であること。 ④脚は、5本脚でカーベットに適したナイロン双輪キャスターまたは抵抗付ウレタン双輪キャスター付であること。 ⑤ガス上下調節が可能であること。 | 株式会社イトーキ KG-925PV-NND3 | キュアチェア樹脂肘 |
| | | | □ 6人会議室 | | |
| 101 | 会議机J | 1台 (第二期) | ①外寸法は、W2100mm×D900mm×H720mm程度であること。 ②天板に配線取り出し口と配線ボックスを有すること。 ③4本脚でキャスター機能を有すること。 ④ストッパー・アジャスト機構を4カ所有すること。 | 株式会社イトーキ JPM-2109HWC-TM | アクトリンクミーティング角型 |
| 102 | 会議椅子H | 6脚 (第二期) | ①外寸法は、W640mm×D540mm×H865mm程度であること。 ②背は布地張り (色はベージュ)、座は布地張り (色はベージュ系) であること。 ③肘受けは強化ナイロン樹脂であること。 ④脚は、5本脚でカーベットに適したナイロン双輪キャスターまたは抵抗付ウレタン双輪キャスター付であること。 ⑤ガス上下調節が可能であること。 | 株式会社イトーキ KG-925PV-NNY3 | キュアチェア樹脂肘 |
| | | | □ 執務室 1 | | |
| 103 | ハイテーブルE | 1台 (第二期) | ①外寸法は、W2000mm×D660mm×H1000mm程度であること。 ②天板は、メラミン化粧板であること。 ③天板に配線取り出し口を2口以上有すること。 ④脚は、スチール塗装+アルミダイキャスト塗装仕上であること。 | 株式会社イトーキ JL-2006GLBST181 | ハイラインベンチテーブル片單 |
| 104 | ハイテーブルF | 2台 (第二期) | ①外寸法は、W2000mm×D660mm×H1000mm程度であること。 ②天板は、メラミン化粧板であること。 ③天板に配線取り出し口を2口以上有すること。 ④脚は、スチール塗装+アルミダイキャスト塗装仕上であること。 | 株式会社イトーキ JL-2006TLBST181 | ハイラインベンチテーブル片連 |
| 105 | ハイテーブル用配線カバー | 3個 (第二期) | ①外寸法は、W60mm×D60mm×H1000mm程度であること。 ②ハイテーブルA～Cと接続できること。 | 株式会社イトーキ JLA-10CG | ハイライン立上配線カバー |
| 106 | 事務椅子A | 6脚 (第二期) | ①外寸法は、W680mm×D625mm×H1055mm程度であること。 ②背及び座は、布地張り (色は黄色系) であること。 ③足置きがあること。 ④座面がガス圧で上下調節が可能であること。 ⑤肘当てが発泡ウレタン一体成型であること。 ⑥脚は5本脚で、カーベットに適したナイロン双輪キャスターまたは抵抗付ウレタン双輪キャスターを有すること。 | 株式会社イトーキ KJ-167JEP2ZNU6 | ノートチェアハイボイジョン肘付 |
| 107 | 収納付ソファA | 4台 (第二期) | ①外寸法は、W1800mm×D750mm×H1200mm程度であること。 ②背及び座が布地張りであること。 ③正面、側面、背面の全てが化粧処理されており、ソファ単独で中間レイアウトが可能なこと。 ④コンセント口が電源2口及びUSB1口以上あり、合計1400W、15A以上あること。 ⑤収納スペースを有すること。 | 株式会社イトーキ LLL-18SHAKINK2 | ネットワーク収納付ソファハイ |
| 108 | 会議机A | 2台 (第二期) | ①外寸法は、W1800mm×D900mm×H722mm程度であること。 ②天板は、メラミン化粧板 (色は茶系) であること。 ③天板厚を20mm以上有すること。 ④アジャスター機能を有すること。 | 株式会社イトーキ DLJ-189HWT-A-TN | ネットワークカフェテーブル角型 |
| 109 | 事務机A | 10台 (第二期) | ①外寸法は、W1400mm×D1400mm×H720mm程度であること。 ②天板に配線取り出し口と配線ボックスを有すること。 ③4本脚でキャスター機能を有すること。 ④ストッパー・アジャスト機構を4カ所有すること。 | 株式会社イトーキ JP-1414HWC1-TM | アクトリンクグループテーブル角 |
| 110 | 事務机A用電源コンセント | 20個 (第二期) | ①外寸法は、W225mm×D82mm×H65mm程度であること。 ②色は黒系であること。 ③事務机Aに装着して利用できること。 ④コンセント口を4口以上有し、合計で1500W、15A以上あること。 ⑤コンセント口に埃等を防ぐシャッターを有すること。 | 株式会社イトーキ JPA-400U-T1 | アクトリンク電源 4口 |
| 111 | 事務椅子B | 20脚 (第二期) | ①外寸法は、W675mm×D630mm×H940mm程度であること。 ②背はメッシュ (色は青系)、座は布地張り (色は青系) であること。 ③背ブラケットは強化ナイロン樹脂であること。 ④肘当ては発泡ウレタン一体成型であること。 ⑤肘受けは強化ナイロン樹脂であること。 ⑥脚は、カーベットに適した強化ナイロン樹脂、ナイロン双輪キャスターまたは抵抗付ウレタン双輪キャスター付であること。 ⑦リクライニングの固定/解除を行えること。 | 株式会社イトーキ KG-177JV-T1B2 | エフチェア可動肘メッシュバック |
| 112 | 会議机G | 1台 (第二期) | ①外寸法は、W1200mm×D1200mm×H720mm程度であること。 ②天板素材は、メラミン化粧板であること。 ③配線取り出し口を有し、樹脂成形品でアルミダイキャスト塗装仕上とすること。 ④配線ダクトを有し、スチール塗装仕上であること。 ⑤脚は、スチール塗装並びにアルミダイキャスト塗装仕上とすること。 ⑥カーベットに適したナイロン双輪キャスター付きで、ストッパー・アジャスト機構4カ所有すること。 | 株式会社イトーキ JPM-1212CNA-TX | アクトリンクミーティング円型 |
| 113 | 会議椅子E | 4脚 (第二期) | ①外形寸法は、W577mm×D539mm×H782mm程度であること。 ②肘掛けを有していること。 ③折りたたみが可能であること。 ④キャスターを有していること。 ⑤色は黒系であること。 ⑥背・座は布地張りであること。 | 株式会社イトーキ KLD-325SA-TTT3 | マノスチェア肘付ネスタブル |
| 114 | 3段引出し型機材収納庫 | 4台 (第二期) | ①外形寸法は、W900mm×D450mm×H1038mm程度であること。 ②本体素材がスチールであり、3段引出し式であること。 ③施錠が可能であること。 ④棚の段数が3段であること。 ⑤色は黒系であること。 ⑥上部に他の機材収納庫を載せて利用できる仕様であること。 | 株式会社イトーキ HTM-109AAS1-T1 | シンキャピ3段引出し型 |
| 115 | ダストボックス | 2台 (第二期) | ①外寸法は、W900mm×D450mm×H1038mm程度であること。 ②スチール塗装仕上であること。 ③棚ピッチは15.8mmであること。 ④棚板1枚当たりの最大横載重量は、D450等分荷重53kgであること。 ⑤スライドタイプD340等分荷重38kgであること。 ⑥3列オープン棚等分荷重15kgであること。 ⑦投入口寸法は、W250mm×H130mmで2口を有すること。 | 株式会社イトーキ HTM-109DDN-T1 | シンキャピダストボックス型 |

| | | | | |
|-----|-------------|----------|--|--|
| 116 | 機材収納庫用置きベース | 6台 (第二期) | ①外形寸法は、W900mm×D450mm×H60mm程度であること。 ②機材収納庫の設置ができること。 ③色は黒系であること。 | 株式会社イトーキ H1A-M0690BA-T1 e S キャビベース |
| 117 | 天板 | 6台 (第二期) | ①寸法は、W900mm×D450mm×H20mm程度であること。 ②木目天板であること。 ③重量は、6.5kg以下であること。 ④3段引出し型機材収納庫及びダストボックスに天板として取付可能であること。 | 株式会社イトーキ HTRA-029TT-T1 e S 天板 |
| 118 | オープンワードローブ | 1台 (第二期) | ①外形寸法は、W900mm×D450mm×H1730mm程度であること。 ②本体素材は、スチールであること。 ③ハンガーパイプが付属していること。 ④下棚が付属していること。 ⑤色は黒系であること。 | 株式会社イトーキ H1-M1890LW-T1 e S キャビオープンワードローブ |
| 119 | 機材収納庫用置きベース | 1台 (第二期) | ①外形寸法は、W900mm×D450mm×H60mm程度であること。 ②機材収納庫の設置ができること。 ③色は黒系であること。 | 株式会社イトーキ H1A-M0690BA-T1 e S キャビベース |
| 120 | 9人用機材収納庫 | 5台 (第二期) | ①外形寸法は、W900mm×D450mm×H1038mm程度であること。 ②列数が3列、段数が3段であり、9人用であること。 ③本体素材がスチール塗装仕上であること。 ④色は黒系であること。 ⑤各扉に投函口を有していること。 | 株式会社イトーキ HSE-1093TFNE-T1 イフス9人用投函口付電源なし |
| 121 | 2段引出し型機材収納庫 | 5台 (第二期) | ①外形寸法は、W900mm×D450mm×H692mm程度であること。 ②本体素材がスチールであり、2段引出し式であること。 ③施錠が可能であること。 ④棚の段数が2段であること。 ⑤色は黒系であること。 ⑥上部に他の機材収納庫を載せて利用できる仕様であること。 | 株式会社イトーキ HTM-069AS-T1 シンキャビ引出し型 |
| 122 | 機材収納庫用置きベース | 5台 (第二期) | ①外形寸法は、W900mm×D450mm×H60mm程度であること。 ②機材収納庫の設置ができること。 ③色は黒系であること。 | 株式会社イトーキ H1A-M0690BA-T1 e S キャビベース |
| 123 | 機材収納庫固定金具 | 3個 (第二期) | ①寸法は、W40mm×D120mm×H70mm程度であること。 ②機材収納庫と壁を固定できること。 | 株式会社イトーキ EQ-A41-T1 転倒防止キャビ壁固定金具 |
| | | | □4人会議室 | |
| 124 | 会議机B | 1台 (第二期) | ①寸法は、W1800mm×D900mm×H720mm程度であること。 ②天板に配線取り出し口と配線ボックスを有すること。 ③4本脚でキャスター機能を有すること。 ④ストッパー・アジャスト機構を4カ所有すること。 | 株式会社イトーキ JPM-1809HWC-TM アクートリンクミーティング角型 |
| 125 | 会議椅子A | 4脚 (第二期) | ①寸法は、W640mm×D540mm×H865mm程度であること。 ②背は布地張り (色は緑系)、座は布地張り (色は緑系) であること。 ③肘受けは強化ナイロン樹脂であること。 ④脚は、5本脚でカーベットに適したナイロン双輪キャスターまたは抵抗付ウレタン双輪キャスター付であること。 ⑤ガス上下調節が可能であること。 | 株式会社イトーキ KG-925PV-NNQ6 キュアチェア樹脂肘 |
| | | | □執務室2 | |
| 126 | 事務机B | 1台 (第二期) | ①寸法は、W1400mm×D730mm×H720mm程度であること。 ②天板の表面は、メラミン化粧板で平エッジ仕様であること。 ③天板の内部は、スチールハニカムまたはペーパーハニカムであること。 ④天板厚は20mmであること。 ⑤脚は、スチール塗装仕上であること。 | 株式会社イトーキ CLR-147LSL-T181 インターリンクR片面スタート |
| 127 | 事務机C | 1台 (第二期) | ①寸法は、W1400mm×D730mm×H720mm程度であること。 ②天板の表面は、メラミン化粧板で平エッジ仕様であること。 ③天板の内部は、スチールハニカムまたはペーパーハニカムであること。 ④天板厚は20mmであること。 ⑤脚は、スチール塗装仕上であること。 | 株式会社イトーキ CLR-147ELS-T181 インターリンクR片面エンド |
| 128 | 事務机D | 2台 (第二期) | ①寸法は、W1400mm×D730mm×H720mm程度であること。 ②天板の表面は、メラミン化粧板で平エッジ仕様であること。 ③天板の内部は、スチールハニカムまたはペーパーハニカムであること。 ④天板厚は20mmであること。 ⑤脚は、スチール塗装仕上であること。 | 株式会社イトーキ CLR-147TSL-T181 インターリンクR片面中間連増 |
| 129 | ダクトカバー | 4台 (第二期) | ①寸法は、W1400mm×D48mm×H18mm程度であること。 ②天板は、メラミン化粧板で平エッジ仕様であること。 ③天板厚20mmであること。 ④扉は、スチール塗装仕上であること。 ⑤ダクト部は、スチール塗装仕上であること。 | 株式会社イトーキ CFLA-14DE-T1 インターリンクRダクトカバー片 |
| 130 | パーテーション付事務机 | 2台 (第二期) | ①寸法は、W1267mm×D1834×H1570mm程度であること。 ②パネル厚は32mm、アジャスターは調整高15mmとし、芯材はペーパーハニカムであること。 ③テーブルは、メラミン化粧板天板厚20mmとし平エッジ仕様であること。 | 株式会社イトーキ FU-15HELY-C581 アドサイトフォーカスブース四方 |
| 131 | 3段引出し型機材収納庫 | 2台 (第二期) | ①外形寸法は、W900mm×D450mm×H1038mm程度であること。 ②本体素材がスチールであり、3段引出し式であること。 ③施錠が可能であること。 ④棚の段数が3段であること。 ⑤色は黒系であること。 ⑥上部に他の機材収納庫を載せて利用できる仕様であること。 | 株式会社イトーキ HTM-109AAS1-T1 シンキャビ3段引出し型 |
| 132 | 両開き扉機材収納庫 | 2台 (第二期) | ①外形寸法は、W900mm×D450mm×H1038mm程度であること。 ②本体素材がスチールであり、両開き扉式であること。 ③施錠が可能であること。 ④棚の段数が3段であること。 ⑤色は黒系であること。 | 株式会社イトーキ HTM-109HSS-T1 シンキャビ両開き扉型 |
| 133 | 機材収納庫用置きベース | 2台 (第二期) | ①外形寸法は、W900mm×D450mm×H60mm程度であること。 ②機材収納庫の設置ができること。 ③色は黒系であること。 | 株式会社イトーキ H1A-M0690BA-T1 e S キャビベース |
| 134 | 事務机A | 4台 (第二期) | ①寸法は、W1400mm×D1400mm×H720mm程度であること。 ②天板に配線取り出し口と配線ボックスを有すること。 ③4本脚でキャスター機能を有すること。 ④ストッパー・アジャスト機構を4カ所有すること。 | 株式会社イトーキ JP-1414HWC1-TM アクートリンクグループテーブル角 |
| 135 | 事務椅子B | 8脚 (第二期) | ①寸法は、W675mm×D630mm×H940mm程度であること。 ②背はメッシュ (色は青系)、座は布地張り (色は青系) であること。 ③背ブラケットは強化ナイロン樹脂であること。 ④肘当ては発泡ウレタン一体成型であること。 ⑤肘受けは強化ナイロン樹脂であること。 ⑥脚は、カーベットに適した強化ナイロン樹脂、ナイロン双輪キャスターまたは抵抗付ウレタン双輪キャスター付であること。 ⑦リクライニングの固定/解除を行えること。 | 株式会社イトーキ KG-177JV-T182 エフチェア可動肘メッシュバック |

| | | | | | |
|-----|--------------|-----------|--|--------------------------|-----------------|
| 136 | 事務机E | 3台 (第二期) | ①外寸法は、W1400mm×D700mm×H720mm程度であること。 ②天板は、メラミン化粧板であること。 ③配線取出口を有し、樹脂成形品及びアルミダイキャスト塗装仕上であること。 ④配線ダクトを有し、スチール塗装仕上であること。 ⑤脚は、スチール及びアルミダイキャスト塗装仕上であること。 ⑥キャスターは、カーベットに適したナイロン双輪キャスターであること。 ⑦ストッパー・アジャスト機構4カ所を有すること。 | 株式会社イトーキ JP-1407HWC-TM | アクトリンクパーソナルテーブル |
| 137 | 事務椅子B | 3脚 (第二期) | ①外寸法は、W675mm×D630mm×H940mm程度であること。 ②背はメッシュ (色は青系)・座は布地張り (色は青系) であること。 ③背ブラケットは強化ナイロン樹脂であること。 ④肘当ては発泡ウレタン一体成型であること。 ⑤肘受けは強化ナイロン樹脂であること。 ⑥脚は、カーベットに適した強化ナイロン樹脂、ナイロン双輪キャスターまたは抵抗付ウレタン双輪キャスター付であること。 ⑦クライニングの固定/解除を行えること。 | 株式会社イトーキ KG-177JV-T1B2 | エフチェア可動肘メッシュバック |
| 138 | 事務椅子B | 4脚 (第二期) | ①外寸法は、W675mm×D630mm×H940mm程度であること。 ②背はメッシュ (色は青系)・座は布地張り (色は青系) であること。 ③背ブラケットは強化ナイロン樹脂であること。 ④肘当ては発泡ウレタン一体成型であること。 ⑤肘受けは強化ナイロン樹脂であること。 ⑥脚は、カーベットに適した強化ナイロン樹脂、ナイロン双輪キャスターまたは抵抗付ウレタン双輪キャスター付であること。 ⑦クライニングの固定/解除を行えること。 | 株式会社イトーキ KG-177JV-T1B2 | エフチェア可動肘メッシュバック |
| | | | □軌務室 3 | | |
| 139 | 事務机A | 5台 (第二期) | ①外寸法は、W1400mm×D1400mm×H720mm程度であること。 ②天板に配線取出口と配線ボックスを有すること。 ③4本脚でキャスター機能を有すること。 ④ストッパー・アジャスト機構を4カ所有すること。 | 株式会社イトーキ JP-1414HWC1-TM | アクトリンクグループテーブル角 |
| 140 | 事務机A用電源コンセント | 10個 (第二期) | ①外寸法は、W225mm×D82mm×H65mm程度であること。 ②色は黒系であること。 ③事務机Aに装着して利用できること。 ④コンセント口を4口以上有し、合計で1500W、15A以上あること。 ⑤コンセント口に埃等を防ぐシャッターを有すること。 | 株式会社イトーキ JPA-400U-T1 | アクトリンク電源4口 |
| 141 | 事務椅子B | 10脚 (第二期) | ①外寸法は、W675mm×D630mm×H940mm程度であること。 ②背はメッシュ (色は青系)・座は布地張り (色は青系) であること。 ③背ブラケットは強化ナイロン樹脂であること。 ④肘当ては発泡ウレタン一体成型であること。 ⑤肘受けは強化ナイロン樹脂であること。 ⑥脚は、カーベットに適した強化ナイロン樹脂、ナイロン双輪キャスターまたは抵抗付ウレタン双輪キャスター付であること。 ⑦クライニングの固定/解除を行えること。 | 株式会社イトーキ KG-177JV-T1B2 | エフチェア可動肘メッシュバック |
| 142 | 3段引出し型機材収納庫 | 2台 (第二期) | ①外形寸法は、W900mm×D450mm×H1038mm程度であること。 ②本体素材がスチールであり、3段引出し式であること。 ③施錠が可能であること。 ④棚の段数が3段であること。 ⑤色は黒系であること。 ⑥上部に他の機材収納庫を載せて利用できる仕様であること。 | 株式会社イトーキ HTM-109AAS1-T1 | シンキャビ3段引出し型 |
| 143 | 両開き扉機材収納庫 | 2台 (第二期) | ①外形寸法は、W900mm×D450mm×H1038mm程度であること。 ②本体素材がスチールであり、両開き扉式であること。 ③施錠が可能であること。 ④棚の段数が3段であること。 ⑤色は黒系であること。 | 株式会社イトーキ HTM-109HSS-T1 | シンキャビ両開き扉型 |
| 144 | 機材収納庫用置きベース | 2台 (第二期) | ①外形寸法は、W900mm×D450mm×H60mm程度であること。 ②機材収納庫の設置ができること。 ③色は黒系であること。 | 株式会社イトーキ H1A-M0690BA-T1 | e S キャビベース |
| | | | □8人会議室 | | |
| 145 | 大会議テーブルB | 1台 (第二期) | ①外寸法は、W3200mm×D1200mm×H720mm程度であること。 ②天板は、メラミン化粧板または突板塗装仕上であること。 ③脚は、アルミダイキャスト塗装仕上またはミラー仕上であること。 ④フレーム：スチール塗装仕上であること。 | 株式会社イトーキ DDF-322VHPN-BPR | D F 角 R 型配線ユニット |
| 146 | 会議椅子B | 8脚 (第二期) | ①外形寸法は、W640mm×D540mm×H865mm程度であること。 ②背は布地張り (色はネイビー系)、座は布地張り (色はネイビー系) であること。 ③肘受けは強化ナイロン樹脂であること。 ④脚は、5本脚でカーベットに適したナイロン双輪キャスターまたは抵抗付ウレタン双輪キャスター付であること。 ⑤ガス上下調節が可能であること。 | 株式会社イトーキ KG-925PV-NNB2 | キューアチェア樹脂肘 |
| | | | □会議室 | | |
| 147 | 事務机A | 4台 (第一期) | ①外寸法は、W1400mm×D1400mm×H720mm程度であること。 ②天板に配線取出口と配線ボックスを有すること。 ③4本脚でキャスター機能を有すること。 ④ストッパー・アジャスト機構を4カ所有すること。 | 株式会社イトーキ JP-1414HWC1-TM | アクトリンクグループテーブル角 |
| 148 | 事務机A用電源コンセント | 8個 (第一期) | ①外寸法は、W225mm×D82mm×H65mm程度であること。 ②色は黒系であること。 ③事務机Aに装着して利用できること。 ④コンセント口を4口以上有し、合計で1500W、15A以上あること。 ⑤コンセント口に埃等を防ぐシャッターを有すること。 | 株式会社イトーキ JPA-400U-T1 | アクトリンク電源4口 |
| 149 | 事務椅子B | 8脚 (第一期) | ①外寸法は、W675mm×D630mm×H940mm程度であること。 ②背はメッシュ (色は青系)・座は布地張り (色は青系) であること。 ③背ブラケットは強化ナイロン樹脂であること。 ④肘当ては発泡ウレタン一体成型であること。 ⑤肘受けは強化ナイロン樹脂であること。 ⑥脚は、カーベットに適した強化ナイロン樹脂、ナイロン双輪キャスターまたは抵抗付ウレタン双輪キャスター付であること。 ⑦クライニングの固定/解除を行えること。 | 株式会社イトーキ KG-177JV-T1B2 | エフチェア可動肘メッシュバック |
| 150 | 会議机B | 1台 (第一期) | ①外寸法は、W1800mm×D900mm×H720mm程度であること。 ②天板に配線取出口と配線ボックスを有すること。 ③4本脚でキャスター機能を有すること。 ④ストッパー・アジャスト機構を4カ所有すること。 | 株式会社イトーキ JPM-1809HWC-TM | アクトリンクミーティング角型 |
| 151 | 会議椅子E | 4脚 (第一期) | ①外形寸法は、W577mm×D539mm×H782mm程度であること。 ②肘掛けを有していること。 ③折りたたみが可能であること。 ④キャスターを有していること。 ⑤色は黒系であること。 ⑥背・座は布地張りであること。 | 株式会社イトーキ KLD-325SA-TTT3 | マノスチェア肘付ネスタブル |

| | | | | |
|-----|-------------|---------|---|-------------------------------------|
| 152 | 3段引出し型機材収納庫 | 2台（第一期） | ①外形寸法は、W900mm×D450mm×H1038mm程度であること。 ②本体素材がスチールであり、3段引出し式であること。 ③施錠が可能であること。 ④棚の段数が3段であること。 ⑤色は黒系であること。 ⑥上部に他の機材収納庫を載せて利用できる仕様であること。 | 株式会社イトーキ HTM-109AAS1-T1 シンキャビ3段引出し型 |
| 153 | 両開き扉機材収納庫 | 2台（第一期） | ①外形寸法は、W900mm×D450mm×H1038mm程度であること。 ②本体素材がスチールであり、両開き扉式であること。 ③施錠が可能であること。 ④棚の段数が3段であること。 ⑤色は黒系であること。 | 株式会社イトーキ HTM-109HSS-T1 シンキャビ両開き扉型 |
| 154 | 機材収納庫用置きベース | 2台（第一期） | ①外形寸法は、W900mm×D450mm×H60mm程度であること。 ②機材収納庫の設置ができること。 ③色は黒系であること。 | 株式会社イトーキ H1A-M0690BA-T1 e Sキャビベース |
| 155 | 機材収納庫固定金具 | 1個（第一期） | ①寸法は、W40mm×D120mm×H70mm程度であること。 ②機材収納庫と壁を固定できること。 | 株式会社イトーキ EQ-A41-T1 転倒防止キャビ壁固定金具 |

以下はⅢ.仕様書4.納品場所とおり、東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコートセンターオフィス16階 独立行政法人情報処理推進機構執務室へ納入すること。

| | | | | |
|-----|------------|----------|--|---|
| 156 | 事務椅子C | 7脚（第一期） | ①外寸法は、W675mm×D630mm×H940mm程度であること。 ②背はメッシュ（色は黒系）・座は布地張り（色は黒系）であること。 ③背ブラケットは強化ナイロン樹脂であること。 ④肘当ては発泡ウレタン一体成型であること。 ⑤肘受けは強化ナイロン樹脂であること。 ⑥脚は、カーベットに適した強化ナイロン樹脂、ナイロン双輪キャスターまたは抵抗付ウレタン双輪キャスター付であること。 ⑦リクライニングの固定/解除を行えること。 | 株式会社イトーキ KG-177JV-T1 T1 エフチェア可動肘メッシュバック |
| 157 | 事務机E | 13台（第一期） | ①外寸法は、W1400mm×D700mm×H720mm程度であること。 ②天板は、メラミン化粧板であること。 ③配線取出口を有し、樹脂成形品及びアルミダイキャスト塗装仕上であること。 ④配線ダクトを有し、スチール塗装仕上であること。 ⑤脚は、スチール及びアルミダイキャスト塗装仕上であること。 ⑥キャスターは、カーベットに適したナイロン双輪キャスターであること。 ⑦ストッパー・アジャスト機構4カ所を有すること。 | 株式会社イトーキ JP-1407HWC-TM アクートリンググループテーパー角 |
| 158 | 脇机 | 16台（第一期） | ①外寸法は、W396mm×D593mm×H607mm程度であること。 ②天板は、メラミン化粧板であること。 ③本体は、スチール塗装仕上であること。 ④引出し前板は樹脂製であること。 ⑤ワゴン引出しは、全段ラッチ付（ペントレイ引出し除く）であること。 ⑥脚は、樹脂カバー付であること。 ⑦インジケーター付リバーシブル錠（オールロック）またはダイヤル錠を有すること。 | 株式会社イトーキ CZR-046MACB-T1 デスワゴン・脇机 |
| 159 | ヘッドレスト付き椅子 | 1脚（第一期） | ①外形寸法は、W680mm×D650mm×H1040mm程度であること。 ②ヘッドレストを有していること。 ③座・背は布地張り（色は黒系）であること。 ④ランバーサポートを有していること。 ⑤キャスター付きであること。 ⑥肘掛けを有していること。肘当ては、エラストマー樹脂及びウレタンであること。 ⑦ガス上下調節が可能であること。 ⑧ロッキングレジン調節が可能であること。 ⑨ロッキング強弱調節が可能であること。 | 株式会社イトーキ KE-725GV-T1T1 スピーナチェア |